

Micro-centrifugeur 12 microtubes

- jusqu'à 15 000 tours / minute
- capacité 12 microtubes 0,2 ml / 0,5 ml / 1,5 ml / 2 ml
- silencieux : ≤ 54 dB



- certifié CE, testé anti-explosion
- livré avec 1 rotor en plastique pour 12 microtubes 0,2 ml / 0,5 ml / 1,5 ml / 2 ml et un couvercle avec clip de fixation et joint étanche
- trois programmes : 30 secondes, 99 minutes ou continu
- fermeture sécurisée du couvercle
- écran LCD
- alarme sonore en fin d'opération
- moteur DC sans balais, accélération et décélération rapide
- détection en cas de sur-accélération et de surchauffe
- diagnostic interne automatique
- incrément : 100 tours / minute
- accélération : 15 100 g
- précision de la vitesse : ± 20 tours / minute
- dimensions : 255 x 245 x h140 mm
- poids : 6 kg
- alimentation : 240 V - 50 Hz

référence

DG2000 Micro-centrifugeur

Prix HT

Micro-centrifugeurs 24 microtubes

- jusqu'à 15 000 tours / minute
- capacité 18 microtubes 5ml, 24 microtubes 0,2 ml / 0,5 ml / 1,5 ml / 2 ml, 36 microtubes 0,5 ml ou plaque PCR 8x4
- silencieux : ≤ 54 dB



1



2

- certifiés CE, testés anti-explosion
- fermeture sécurisée du couvercle en 2 points, ouverture automatique après arrêt du rotor
- rotor en aluminium autoclavable
- système de maintien du rotor à basse température, 10°C après 1 heure de marche
- protection des échantillons avec système anti-fuite Bio-safe
- écran LCD avec affichage de la vitesse, de la température et du temps
- fonction pulse
- trois programmes : 30 secondes, 99 minutes ou continu
- alarme sonore en fin d'opération

- détection en cas de sur-accélération et de surchauffe
- diagnostic interne automatique
- moteur DC sans balais, accélération et décélération rapide
- incrément : 10 tours / minute
- accélération : 21 380 g
- précision de la vitesse : ± 20 tours / minute
- alimentation : 240 V - 50 Hz
- livrés avec 1 rotor en aluminium pour 24 microtubes 0,2 ml / 0,5 ml / 1,5 ml / 2 ml et un couvercle avec clip de fixation et joint étanche 3



3



4



5



6



7

	centrifugeur standard	centrifugeur réfrigéré
pré-refroidissement	-	2°C en 7 minutes
gamme de température	-	-20°C à +40°C
poids	12 kg	30 kg
dimensions	280 x 364 x h266 mm	338 x 580 x h324 mm
centrifugeurs	DG2010 1	DG2020 2
accessoires (rotor en aluminium + clip de fixation + joint)		
plaque PCR pour 4x8 microtubes 0,2 ml	4 DG2001	DG2001
rotor pour 36 microtubes 0,5 ml	5 DG2002	DG2002
rotor pour 12 microtubes 5 ml	6 DG2003	DG2003
rotor pour 18 microtubes 5 ml	7 DG2004	DG2004