

Balances analytiques et de précision Quintix®



1



2



3

- ▶ exactitude à partir de 0,01 mg
- ▶ écran tactile couleur avec interface utilisateur graphique



4

- protection IP40 contre les corps solides supérieurs à 1 mm
- niveau en verre avec bulle d'air pour le centrage, affiché sur l'écran
- calibrage interne isoCAL automatique pour éviter les risques dus aux variations de température
- protection par mot de passe
- écran tactile
- interface mini USB
- finition du boîtier résistante aux produits chimiques
- paravent de protection avec portes latérales
- température ambiante admissible +10°C à +30°C
- puissance 2 W
- adaptateurs CA interchangeables spécifiques au pays

Fonctions intégrées

Pesée, masse volumique, pourcentage, pesage de contrôle, valeur maximum, comptage, pesée instable, mélange, composants, statistiques, conversion.

balances	portée	exactitude	répétabilité	linéarité	plateau	chambre pesée	poids	dimensions	réf.	Prix HT
Balances analytiques 1	30 g	0.01 mg	0.03 mg	0.1 mg	Ø 80 mm	h218 mm	7.8 kg	376 x 214 x h316 mm	SR2010	
	60 g	0.01 mg	0.04 mg	0.1 mg	Ø 80 mm	h218 mm	7.8 kg	376 x 214 x h316 mm	SR2011	
	60 / 120 g	0,01 / 0,1 mg	0,04 / 0,07 mg	0,1 / 0,2 mg	Ø 80 mm	h218 mm	7.8 kg	376 x 214 x h316 mm	SR2012	
Balances analytiques 2	60 g	0.1 mg	0.1 mg	0.2 mg	Ø 90 mm	h209 mm	4.9 kg	360 x 216 x h320 mm	SR2020	
	120 g	0.1 mg	0.1 mg	0.2 mg	Ø 90 mm	h209 mm	4.9 kg	360 x 216 x h320 mm	SR2021	
	220 g	0.1 mg	0.1 mg	0.2 mg	Ø 90 mm	h209 mm	4.9 kg	360 x 216 x h320 mm	SR2022	
Balances de précision 3	210 g	1 mg	1 mg	2 mg	Ø 120 mm	h209 mm	4.9 kg	360 x 216 x h320 mm	SR2030	
	310 g	1 mg	1 mg	2 mg	Ø 120 mm	h209 mm	4.9 kg	360 x 216 x h320 mm	SR2031	
	510 g	1 mg	1 mg	2 mg	Ø 120 mm	h209 mm	4.9 kg	360 x 216 x h320 mm	SR2032	
	610 g	1 mg	1 mg	2 mg	Ø 120 mm	h209 mm	4.9 kg	360 x 216 x h320 mm	SR2033	
Balances de précision 4	410 g	10 mg	10 mg	30 mg	Ø 180 mm	-	4.7 kg	360 x 216 x h95 mm	SR2040	
	610 g	10 mg	10 mg	30 mg	Ø 180 mm	-	4.7 kg	360 x 216 x h95 mm	SR2041	
	1100 g	10 mg	10 mg	30 mg	Ø 180 mm	-	4.7 kg	360 x 216 x h95 mm	SR2042	
	2100 g	10 mg	10 mg	30 mg	Ø 180 mm	-	5.2 kg	360 x 216 x h320 mm	SR2043	
	3100 g	10 mg	10 mg	20 mg	Ø 180 mm	-	5.2 kg	360 x 216 x h320 mm	SR2044	
	5100 g	10 mg	10 mg	20 mg	Ø 180 mm	-	5.2 kg	360 x 216 x h320 mm	SR2045	
	6100 g	10 mg	10 mg	20 mg	Ø 180 mm	-	5.2 kg	360 x 216 x h320 mm	SR2046	
Balances de précision 4	2100 g	100 mg	100 mg	300 mg	Ø 180 mm	-	4.7 kg	360 x 216 x h95 mm	SR2050	
	5100 g	100 mg	100 mg	300 mg	Ø 180 mm	-	4.7 kg	360 x 216 x h95 mm	SR2051	
	6100 g	100 mg	100 mg	300 mg	Ø 180 mm	-	4.7 kg	360 x 216 x h95 mm	SR2052	
Balances de précision 4	5100 g	1000 mg	500 mg	1000 mg	Ø 180 mm	-	4.7 kg	360 x 216 x h95 mm	SR2060	
	6100 g	1000 mg	500 mg	1000 mg	Ø 180 mm	-	4.7 kg	360 x 216 x h95 mm	SR2061	

accessoires

Imprimante de laboratoire BPL	SR2000
Papier pour imprimante de laboratoire BPL	SR2001
Étiquettes sans fin pour imprimante de laboratoire BPL	SR2002
Imprimante de laboratoire standard	SR2003
Papier pour imprimante de laboratoire standard	SR2004
Pack batterie pour balances de laboratoire standard	SR2005
Câble de données mini USB (USB A)	SR2006
Câble de données mini USB (RS232 à 9 broches)	SR2007
Câble de données mini USB (RS232 à 25 broches)	SR2008