

Balances analytiques et de précision Secura® avec alarme de mise à niveau


1

2

3

4

- ▶ exactitude à partir de 0,01 mg
- ▶ écran tactile couleur avec interface utilisateur graphique
- ▶ assistance de mise niveau

- protection IP40 contre les corps solides supérieurs à 1 mm
- mise à niveau en temps réel avec capteur optoélectronique intelligent et aide sur l'écran
- protection par mot de passe
- calibrage interne isoCAL automatique pour éviter les risques dus aux variations de température, peut se déverrouiller
- écran tactile
- interface mini USB
- finition du boîtier résistante aux produits chimiques
- facilement nettoyable
- paravent de protection avec portes latérales

- température ambiante admissible +10°C à +30°C
- puissance 4,5 W
- alimentation : 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- adaptateurs CA interchangeables spécifiques au pays
- modèles avec homologation disponibles sur demande

Fonctions intégrées

Pesée, masse volumique, pourcentage, pesage de contrôle, valeur maximum, comptage, pesée instable, mélange, composants, statistiques, conversion.



Assistance de mise à niveau

La balance indique sur l'écran le ou les pieds qu'il faut pivoter et dans quel sens les tourner, pour ensuite valider la mise à niveau.

balances	portée	exactitude	répétabilité	linéarité	plateau	chambre pesée	poids	dimensions	réf.	Prix HT
Balances analytiques 1	120 g	0.01 mg	0.04 mg	0.1 mg	Ø 80 mm	h218 mm	7.8 kg	376 x 214 x h316 mm	SR2110	
	120 / 220 g	0,01 / 0,1 mg	0,04 / 0,07 mg	0,1 / 0,2 mg	Ø 80 mm	h218 mm	7.8 kg	376 x 214 x h316 mm	SR2111	
Balances analytiques 2	120 g	0.1 mg	0.1 mg	0.2 mg	Ø 90 mm	h209 mm	5.1 kg	360 x 216 x h320 mm	SR2120	
	220 g	0.1 mg	0.1 mg	0.2 mg	Ø 90 mm	h209 mm	5.1 kg	360 x 216 x h320 mm	SR2121	
	320 g	0.1 mg	0.1 mg	0.3 mg	Ø 90 mm	h218 mm	7.9 kg	376 x 214 x h316 mm	SR2122	
Balances de précision 3	210 g	1 mg	1 mg	2 mg	Ø 120 mm	h209 mm	5.1 kg	360 x 216 x h320 mm	SR2130	
	310 g	1 mg	1 mg	2 mg	Ø 120 mm	h209 mm	5.1 kg	360 x 216 x h320 mm	SR2131	
	510 g	1 mg	1 mg	2 mg	Ø 120 mm	h209 mm	5.1 kg	360 x 216 x h320 mm	SR2132	
	610 g	1 mg	1 mg	2 mg	Ø 120 mm	h209 mm	5.1 kg	360 x 216 x h320 mm	SR2133	
Balances de précision 4	610 g	10 mg	10 mg	20 mg	Ø 180 mm	-	5.2 kg	360 x 216 x h95 mm	SR2140	
	1100 g	10 mg	10 mg	20 mg	Ø 180 mm	-	5.2 kg	360 x 216 x h95 mm	SR2141	
	2100 g	10 mg	10 mg	20 mg	Ø 180 mm	-	5.2 kg	360 x 216 x h95 mm	SR2142	
	3100 g	10 mg	10 mg	20 mg	Ø 180 mm	-	5.2 kg	360 x 216 x h95 mm	SR2143	
	5100 g	10 mg	10 mg	20 mg	Ø 180 mm	-	5.2 kg	360 x 216 x h95 mm	SR2144	
	6100 g	10 mg	10 mg	20 mg	Ø 180 mm	-	5.2 kg	360 x 216 x h95 mm	SR2145	
	3100 g	100 mg	10 mg	20 mg	Ø 180 mm	-	5.2 kg	360 x 216 x h95 mm	SR2150	
Balances de précision 4	6100 g	100 mg	10 mg	20 mg	Ø 180 mm	-	5.2 kg	360 x 216 x h95 mm	SR2151	

accessoires

Imprimante de laboratoire BPL	SR2000
Papier pour imprimante de laboratoire BPL	SR2001
Étiquettes sans fin pour imprimante de laboratoire BPL	SR2002
Imprimante de laboratoire standard	SR2003
Papier pour imprimante de laboratoire standard	SR2004
Pack batterie pour balances de laboratoire standard	SR2005
Câble de données mini USB (USB A)	SR2006
Câble de données mini USB (RS232 à 9 broches)	SR2007
Câble de données mini USB (RS232 à 25 broches)	SR2008