

Analyseur d'humidité Sartorius pour analyses répétitives

- mesure du taux d'humidité de substances liquides, pâteuses et solides
- portée 70 g



- système de pesage intégré
 - exactitude : 1 mg / 0,01 %
 - écran tactile couleur avec interface utilisateur graphique
 - affichage de la progression de l'analyse
 - chauffage de l'échantillon par rayonnement infrarouge avec élément chauffant à tube métallique
 - gamme de température +40°C à +160°C
 - deux programmes de dessiccation : standard ou délicate
 - critères d'arrêts : entièrement automatique, semi-automatique mg, semi-automatique %, selon un critère de temps ou manuel
 - couvercle avec grand angle d'ouverture
 - résultats sauvegardés jusqu'au début de l'analyse suivante
 - lampe d'indication de l'état sur le couvercle :
- analyse en cours, analyse terminée ou erreur pendant l'analyse
 - chambre de l'échantillon avec éclairage LED et fenêtre de contrôle
 - paravent intégré
 - nettoyage facile, nombreux éléments amovibles
 - calibration externe
 - interface mini USB
 - alimentation : 50/60 Hz
 - température ambiante admissible : 10°C - 30°C
 - dimensions : 215 x 400 x h210
 - poids : 6,2 kg
 - livré avec un câble d'alimentation, des coupelles à échantillon en aluminium et des filtres en fibres de verre

référence

Prix

SR2200 Analyseur d'humidité pour analyses répétitives

accessoires

SR2000 Imprimante de laboratoire BPL

SR2003 Imprimante de laboratoire standard

SR2007 Câble de données mini USB (RS232 à 9 broches)