

Analyseur d'humidité Sartorius pour analyses complexes



- ▶ mesure du taux d'humidité de substances liquides, pâteuses et solides
- ▶ portée 200 g

- système de pesage intégré
- exactitude : 1 mg / 0,01 %
- sauvegarde des résultats des 999 dernières analyses
- peut mémoriser jusqu'à 100 méthodes différentes, assurées contre les coupures de courant
- fonction d'aide à la pesée et obtention de la valeur de consigne
- fonction de test de la reproductibilité de l'analyseur à l'aide du disque de test de performance inclus
- écran tactile couleur avec interface utilisateur graphique
- affichage de la progression de l'analyse et du tracé de la courbe
- chauffage de l'échantillon par rayonnement infrarouge avec élément chauffant AURI

- 600 W
- gamme de température de +40°C à +160°C
- deux programmes de dessiccation : standard ou délicate
- critères d'arrêts : entièrement automatique, semi-automatique mg, semi-automatique %, selon un critère de temps ou manuel
- couvercle avec grand angle d'ouverture
- interface mini USB et carte SD
- lampe d'indication de l'état sur le couvercle : analyse en cours, analyse terminée ou erreur pendant l'analyse
- chambre de l'échantillon avec éclairage LED et fenêtre de contrôle
- paravent intégré
- nettoyage facile, nombreux éléments amovibles
- calibration externe
- alimentation : 50/60 Hz
- température ambiante admissible : 10°C - 30°C
- dim. : 215 x 400 x h210 / poids : 6,2 kg
- livré avec un câble d'alimentation, des coupelles à échantillon en aluminium, des filtres en fibres de verre, des pinces à échantillon et des disques pour le test de performance

référence

Prix

SR2210 Analyseur d'humidité pour analyses complexes

accessoires

SR2000 Imprimante de laboratoire BPL

SR2003 Imprimante de laboratoire standard

SR2007 Câble de données mini USB (RS232 à 9 broches)