

Microscopes digitaux USB/Wifi

- grossissement jusqu'à 500x
- USB et/ou Wifi, selon modèle

- optique : verre multicouches traité anti-reflet
- capteur CMOS
- éclairage 8 LEDs blanches
- livrés avec le logiciel de capture d'images, de mesures et d'annotations Q-focus
- alimentation par câble USB
- dimensions (lxp) : 34 x 140 mm



Grossissement maximum	Pixels		vidéo	Interface	Contrôle à distance du zoom	Focus	Filtre	référence	Prix HT
	Nombre	Résolutions							
100x	1,3 MP	1280x960, 1024x768, 640x480	25 img/s	USB 2.0 / Wifi	oui	de 10 à 500 mm	polariseur	XF4710 [1]	
	1,3 MP	1280x1024, 1280x960, 640x480	30 img/s	USB 2.0	oui	de 10 à 500 mm	polariseur	XF4720 [2]	
200x	2 MP	1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480	30 img/s	USB 2.0	oui	de 10 à 500 mm	polariseur	XF4730 [2]	
	9 MP	3888x2616, 2560x1920, 2048x1536, 800x600	15 img/s	USB 2.0	oui	de 10 à 200 mm	polariseur	XF4740 [2]	
500x	2 MP	1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480	30 img/s	USB 2.0	-	4 mm	-	XF4750 [2]	
supports pour caméra									
Statif avec tige métallique rigide et attache 3D								XF4701 [3]	
Statif avec tige métallique flexible								XF4702 [4]	
Socle transparent pour l'inspection de surface								XF4703 [5]	

Éclairage LED avec générateur de lumière froide

- deux bras de 50 cm flexibles
- puissance 14 W



- coordonnées chromatiques (x,y) : 0,320, 0,320
- température de couleur 6 300 K
- éclairage lumineux 70 000 lux
- potentiomètre pour variation de l'intensité
- poids : 4,1 kg
- livré avec un câble d'alimentation 240 V - 60 Hz



Générateur de lumière froide

Prix HT
LFX330 Éclairage LED lumière froide