

Microscope droit de laboratoire métallographique 500x

- trinoculaire
- correction à l'infini (IOS)
- objectif Plan MET

- oculaires DIN grand champ WF 10x/20 mm, un oculaire avec réticule en croix
- tête rotative sur 360°, tubes inclinés à 30°
- réglage interpupillaire 48 à 75 mm
- fixation pour filtres de polarisation rotative de 0° à 90°
- objectifs Plan MET 4x/0,10, 10x/0,25, 20x/0,40 et 50x/0,75
- système optique corrigé à l'infini (IOS)

- revolver porte objectifs à 5 places à roulement à bille
- platine à mouvements orthogonaux XY intégrée 216 x 150 mm avec entraînement par courroie en direction X et insert en verre pour les échantillons
- commandes coaxiales de mise au point macrométrique et micrométrique
- condenseur d'Abbe N.A. 1,25 avec système de centrage
- éclairage transmis et incident X-LED³ avec contrôle manuel de la luminosité
- éclairage puissant X-LED³ blanc pour la métallographie, avec diaphragme de champ et diaphragme d'ouverture
- alimentation 240 V - 60 Hz
- livré avec un filtre bleu, un filtre polarisant et un filtre analyseur

Microscope	Prix HT
XF7070 Microscope de laboratoire métallographique 500x	
oculaires supplémentaires	
XE4581 Oculaire EW 15x/16 mm	
XE4582 Oculaire WF 20x/10 mm	
XE4583 Oculaire micrométrique WF 10x/20 mm	



Stéréomicroscopes de laboratoire zoom 45x

- binoculaires ou trinoculaires
- modèles à colonne ou à bras déporté



- oculaires grand champ de vision EWF 10x/22 mm
- tête inclinée à 45°, orientable 360°
- réglage interpupillaire de 55 à 75 mm avec compensation dioptrique sur chaque oculaire
- zoom parfocal achromatique de 0,67x à 4,5x avec grossissement variable continu jusqu'à 45x
- lentilles additionnelles pour des grossissements jusqu'à 225x, en option
- distance de travail de 110 mm
- socle de travail avec disques noir ou blanc pour le contraste et deux valets, selon modèle
- éclairage double X-LED³ par incidence et transmis



accessoires	Prix HT
oculaires supplémentaires	
XF7101 WF 15x/16 mm, la paire	
XF7102 WF 20x/12 mm, la paire	
XF7103 WF 25x/9 mm, la paire	
XF7104 WF 10x/22 mm micrométrique, l'unité	
lentilles additionnelles	
XF7111 0,3x, distance de travail 287 mm	
XF7106 0,5x, distance de travail 185 mm	
XF7107 0,7x, distance de travail 120 mm	
XF7108 1,5x, distance de travail 49 mm	
XF7109 2x, distance de travail 28 mm	

grossissement maximum	éclairage		statif	socle de travail	binoculaire		trinoculaire	
	incident	transmis			référence	Prix HT	référence	Prix HT
45x	-	-	à colonne	2 valets	XF7100 [1]		XF7105	
	-	-	bras déporté simple	-	XF7110		XF7115 [2]	
	-	-	bras déporté double	-	XF7120 [3]		XF7125	
	X-LED ³	disque 60 LEDs 100 mm	à colonne	2 valets	XF7130		XF7135 [4]	
	2 bras flexibles X-LED ³	disque 60 LEDs 100 mm	à colonne	2 valets	XF7140 [5]		XF7145	