

Cuves de transfert de gel semi-secs

- ▶ **transfert ultra-rapide ADN, ARN ou protéine : entre 15 et 30 min**
- ▶ **compatibles avec tous les gels épaisseurs 0,25 à 10 mm**
- ▶ **applications : Western, Southern et Northern Blot**

- pour le transfert en milieu semi-sec avec très faible volume de tampon
- couvercle de sécurité unidirectionnel : parfaite transmission de la tension électrique et de la pression
- couvercle translucide
- électrodes : anode en platine, cathode en acier inoxydable
- parfaite uniformité du courant électrique et de la température sur l'ensemble du gel

| référence | Prix HT |
|--|---------|
| LN8100 Mini-cuve de transfert de gel semi-sec 10 x 10 cm 1 | |
| LN8200 Maxi-cuve de transfert de gel semi-sec 20 x 20 cm 1 | |
| LN8300 Maxi-cuve Plus de transfert de gel semi-sec 33 x 45 cm 2 | |
| LN8400 Maxi-cuve Longue de transfert de gel semi-sec 20 x 50 cm 2 | |
| modèles avec générateur | |
| LN4574 Générateur 300 V - 300 W avec écran LCD 3 | |



1

LN8100 : Mini-cuve

- dimensions ext. : 16 x 16 x 7 cm
- dimensions gel : 10 x 10 cm
- 1 gel 8 x 8,5 cm
- volume de tampon : 5 ml



2

LN8200 : Maxi-cuve

- dimensions ext. : 26 x 26 x 7 cm
- dimension gel : 20 x 20 cm
- 1 gel 16 x 17,5 cm ou 4 gels 8 x 8,5 cm
- volume de tampon : 20 ml

LN8300 : Maxi-cuve Plus

- dimensions ext. : 33 x 45 x 7 cm
- dimensions gel : 33 x 45 cm
- 5 gels 16 x 17,5 cm, 10 gels 16 x 8,5 cm ou 20 gels 8 x 8,5 cm
- volume de tampon : 75 ml



3

LN8400 : Maxi-cuve Longue

- dimensions ext. : 26 x 56 x 7 cm
- dimensions gel : 20 x 50 cm
- 2 gels 16 x 17,5 cm, 6 gels 16 x 8,5 cm ou 13 gels 8 x 8,5 cm
- volume de tampon : 50 ml

Générateurs pour cuves électrophorèse



| | LN4074 1 | LN4174 2 | LN4274 3 | LN4474 4 | LN4574 5 |
|-------------------|---|---|---|---|---|
| tension | 10 - 300 V | 10 - 500 V | 2 - 300 V | 5 - 500 V | 5 - 300 V |
| intensité | 10 - 400mA | 10 - 400mA | 1 - 700mA | 1 - 800mA | 10 - 1000mA |
| puissance max. | 60 W | 120 W | 150 W | 300 W | 300 W |
| courant de sortie | voltage constant ou courant constant | voltage constant ou courant constant | voltage constant ou courant constant | voltage courant ou puissance constant | voltage courant ou puissance constant |
| modes minuteur | 1 à 999 minutes avec alarme ou mode continu | 1 à 999 minutes avec alarme ou mode continu | 1 à 999 minutes avec alarme ou mode continu | constant 1 à 9999 min. avec alarme ou programmable 1 à 999 min. avec alarme | constant 1 à 9999 min. avec alarme ou programmable 1 à 999 min. avec alarme |
| écran | affichage LED | affichage LED | affichage LED | affichage LCD | affichage LCD |
| conditions | ambiante+40°C | ambiante+40°C | ambiante+40°C | ambiante+40°C | ambiante+40°C |
| prises de sortie | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| dim. / poids | 140 x 191 x 84 mm / 1 kg | 140 x 191 x 84 mm / 1 kg | 190x305x95mm / 2,5 kg | 190 x 305 x 95 mm / 2,5 kg | 190 x 305 x 95 mm / 2,5 kg |
| Générateurs | LN4074 | LN4174 | LN4274 | LN4474 | LN4574 |