

## Cryostats à circulation -40 à +150°C

- résolution de l'affichage : 0,1°C
- liquide réfrigérant R452A
- cuve en inox avec poignées, couvercle et robinet de vidange intégrés
- très silencieux
- serpentin de refroidissement peu encombrant
- affichage LED blanc, visible de loin
- interface USB
- sécurité : classe III selon norme DIN 12876-1
- grille de ventilation amovible
- livrés avec raccords pour tuyau Ø 8 et 12 mm



température	-40 à +150°C	-40 à +150°C	-40 à +150°C	-38 à +100°C
capacité du bain	10 litres	30 litres	7,5 litres	56 litres
stabilité de température	±0,03°C	±0,03°C	±0,03°C	±0,03°C
puissance de chauffe	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
pompe : débit / pression	15 l/min. / 0,35 bar			
dimensions du bain	220 x 150 x 200 mm	260 x 350 x 200 mm	220 x 150 x 150 mm	350 x 410 x 300 mm
dimensions extérieures (lxpxh)	360 x 460 x h740 mm	390 x 620 x h750 mm	420 x 490 x h700 mm	450 x 640 x h950 mm
poids	38,5 kg	52 kg	51,5 kg	74 kg
<b>Cryostats à circulation</b>	<b>CRY1030</b>	<b>CRY1035</b>	<b>CRY1040</b>	<b>CRY1045</b>