

Agitateurs magnétiques sur mesure



- possibilité de commander des agitateurs magnétiques sur mesure, adaptés à vos besoins
- choix du nombre de postes, des dimensions du boîtier et de la distance entre les postes

référence	Prix HT
GV9100 Agitateur magnétique sur mesure	

Agitateurs magnétiques ultra plats

- pour applications en étuves et fours à CO₂



- puissance max. : 10 W
- construction robuste en acier inox
- boîtier étanche IP68, immergeable en bains-marie et bains d'huile
- sans moteur, agitation par induction (pas d'entretien)
- dimensions (l x L x h) : 48 x 48 x h18 mm
- poids : 0,25 kg

agitateurs monoposte ultra plat	jusqu'à +50°C	jusqu'à +200°C
capacité d'agitation	1000 ml	
conditions ambiantes admissibles air	-10 à +50°C à l'air	+200°C à l'air
conditions ambiantes admissibles eau	+50°C immergé dans l'eau	+95°C immergé dans l'eau
agitateur monoposte	GV9200	GV9210
télémodule	TM10	TM10

Agitateurs magnétiques pour plaques de microtitration

- puissance max. : 10 W
- construction robuste en acier inox
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C à l'air, +50°C immergé dans l'eau
- boîtier étanche IP68
- sans moteur, agitation par induction (pas d'entretien)
- dimensions (l x L x h) : 140 x 102 x h26 mm
- poids : 1,3 kg

Télémodule

- vitesse d'agitation : de 100 à 2000 tr/min
- puissance : 10 W
- puissance réglable : 25 / 50 / 75 / 100 %
- boîtier en acier inox
- indice de protection : IP20
- conditions admissibles : 0 à +40°C, 80%HR
- alimentation : 100-240 V / 50-60 Hz
- dim. : 200x155xh38 mm / 1,4 kg



agitateurs multipostes	6 postes	12 postes	24 postes	96 postes
distances entre les postes	39 mm	26 mm	19 mm	9 mm
capacité d'agitation / poste	20 ml	7 ml	3,5 ml	0,5 ml
agitateur monoposte	GV9300	GV9305	GV9310	GV9315
télémodule 10 W	TM10MTP	TM10MTP	TM10MTP	TM10MTP