

Platine chauffante aluminium 100°C



- plaque chauffante en aluminium anodisé
- vernis noir spécial : protection totale contre les produits chimiques et acides
- excellente uniformité de la température sur la totalité de la surface de la plaque
- affichage digital, T°C max. +100°C $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- surface de pose : 270 x 200 mm (max. 10 kg)
- puissance : 120 W, protection IP41
- dim. (l x p x h) : 310 x 275 x h80 mm / 4,4 kg

référence	Prix HT
PC180 Platine chauffante 100°C	

Grandes plaques chauffantes en vitrocéramique

**excellente résistance
aux produits chimiques
et aux chocs thermiques**



- température réglable de +40 à +450°C
- exactitude : $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- puissance de chauffe : 2000 W
- dimensions (l x p x h) :
TC1081 : 311 x 315 x 147 mm / 7,9 kg
TC1082 : 463 x 316 x 147 mm / 11,7 kg

référence	surface de pose	Prix HT
TC1081	300 x 300 mm	
TC1082	300 x 450 mm	

Plaques chauffantes universelles 370°C



- plaque en alliage **aluminium-silicium**
- excellente transmission de chaleur
- excellente uniformité de température
- vernis noir spécial : excellente protection contre les produits chimiques
- protection contre les surchauffes
- surface de pose : $\varnothing$ 155 mm
- régulation de la température par un capteur placé directement sous la plaque chauffante

- exactitude : $\pm 1^\circ\text{C}$
- puissance : PC401 : 600 W - PC402 : 1200 W
- dimensions (l x p x h) / poids:
PC401 : 165 x 280 x 115 mm / 1,7 kg
PC402 : 340 x 190 x 90 mm / 3,3 kg

référence	Prix HT
PC401 ① Plaque chauffante 1 poste	
PC402 ② Plaque chauffante 2 postes	

Plaque chauffante céramique 540°C



► régulateur électronique avec affichage digital

- plaque chauffante en céramique : excellente résistance à la corrosion, nettoyage très facile, surface lisse et propre
- surface de pose : 120 x 200 mm
- régulateur électronique ambiante +5°C à +550°C, affichage digital LCD de la température
- affichage de sécurité "hot plate" à l'arrêt de la plaque, tant que la température est $> +50^\circ\text{C}$
- protection IP42
- puissance : 800 W
- dim (l x p x h) : 205 x 312 x h96 mm / 3,15 kg
- alimentation 230 V / 50-60 Hz

référence	Prix HT
PC540 Plaque chauffante 540°C	

Plaques chauffantes 400°C



- température réglable de +40 à +400°C $\pm 2^\circ\text{C}$
- dim. (l x p x h) : 151 x 157 x 110 mm / 1,9 kg

deux modèles :

- **TC1001 : plaque chauffante ronde en acier inox** : $\varnothing$ 130 mm, puissance 700 W
- **TC1002 : plaque chauffante carrée en vitrocéramique** 135 x 135 mm, puissance 600 W, excellente résistance aux chocs thermiques et aux produits chimiques

référence	Prix HT
TC1001 Plaque chauffante 400°C, acier inox $\varnothing$ 130 mm	
TC1002 Plaque chauffante 400°C vitrocéramique, 135x135 mm	