

Chauffe-ballons avec agitation magnétique

- permet de chauffer et d'agiter le contenu d'un ballon simultanément ou séparément
- calotte en fibre de verre souple, épouse parfaitement la forme du ballon, évite le risque de rupture accidentelle
- boîtier recouvert de peinture époxy
- régulateur jusqu'à +350°C
- vitesse d'agitation réglable en continu de 100 à 2500 tr/min
- fixation sur statif à l'arrière de l'appareil
- protection IP32
- puissance moteur : 20 W
- voyant lumineux indicateur de fonctionnement
- alimentation : 230 V



référence	capacité ballon	dimensions (Ø x h)	poids	puissance	Prix HT
CF2010	100 ml	Ø 185 x 175 mm	2,6 kg	130 W	
CF2025	250 ml	Ø 205 x 190 mm	2,8 kg	180 W	
CF2050	500 ml	Ø 245 x 210 mm	3,3 kg	250 W	
CF2100	1 litre	Ø 245 x 210 mm	3,7 kg	450 W	
CF2200	2 litres	Ø 310 x 230 mm	6,6 kg	600 W	

Chauffe-ballons 350 °C économiques

- calotte en fibre de verre souple, épouse parfaitement la forme du ballon et évite le risque de rupture accidentelle
- rendement énergétique maximum : espace d'air minimum entre la calotte et le ballon
- isolation thermique par fibre de céramique
- boîtier en acier verni
- régulateur de température en continu $\pm 5^\circ\text{C}$
- voyant lumineux rouge indicateur de fonctionnement
- protection classe IP30
- alimentation : 230 V (câble long. 1,5 m)



référence	capacité ballon	dimensions (Ø x h)	poids	puissance	Prix HT
CB500100	100 ml	Ø 185 x 145 mm	1,5 kg	130 W	
CB500250	250 ml	Ø 185 x 145 mm	1,5 kg	180 W	
CB500500	500 ml	Ø 205 x 150 mm	1,8 kg	250 W	
CB5001	1 litre	Ø 245 x 175 mm	2,4 kg	450 W	
CB5002	2 litres	Ø 310 x 250 mm	5,0 kg	600 W	

Chauffe-ballons de sécurité 350°C

- en cas de rupture accidentelle du ballon un orifice placé au fond de la calotte chauffante permet la récupération du liquide
- à l'arrière de l'appareil : possibilité de fixer un statif Ø 10 mm
- pas de pénétration de liquide à l'intérieur de l'appareil
- boîtier entièrement isolé de la zone chauffante : aucun risque de brûlure même après des heures de fonctionnement à haute température
- excellente résistance aux vapeurs corrosives
- panneau de commande incliné pour un réglage facile
- boîtier recouvert de peinture émaillée
- calotte chauffante en aluminium



- régulateur thermostatique réglable jusqu'à +350°C, avec sonde de température, exactitude : $\pm 5^\circ\text{C}$

- protection classe IP41
- alimentation : 230 V, 50-60 Hz

capacité ballon	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	2000 ml
puissance	130 W	160 W	250 W	450 W	600 W
dim. (l x p x h)	175x250x115 mm	175x250x115 mm	200x280x125 mm	225x310x145 mm	310x400x190 mm
poids	2 kg	2 kg	2,7 kg	3,5 kg	6,4 kg
Chauffe ballon	CF1010	CF1025	CF1050	CF1100	CF1200

Enveloppes chauffantes souples 300°C

pour récipients
sphériques



- enveloppes parfaitement souples
- en fibre de verre
- pour le chauffage de récipients sphériques suspendus en montage aérien, maintien par lacet en fibre de verre
- température maximum : +300°C

réf.	récipient	puiss.	Prix HT
SML862	100 ml	85 W	
SML863	250 ml	160 W	
SML864	500 ml	220 W	
SML865	1000 ml	330 W	