

Chauffe-ballons 450°C

- ▶ température maximum +450°C
- ▶ totalement isolés
- ▶ 4 versions :
modèles standard,
modèles à agitation magnétique,
modèles à fond perforé
modèles à calotte lisse

1 Modèles standard

- température maximale : 450°C
- boîtier en polypropylène résistant aux produits chimiques
- calotte recouverte d'une grille en acier inox
- corps de chauffe isolé remplaçable, l'isolation évite l'échauffement du boîtier
- régulateur d'énergie pour le réglage de la température
- voyants lumineux : en/hors service et chauffage
- sécurité : arrêt automatique en cas de débordement accidentel
- risque de rupture du ballon minimal
- 3 pinces Ø1,3 cm pour statif fixées au support (2 latérales et une à l'arrière)
- alimentation : 230 V - 50 / 60 Hz

2 Modèles à agitation magnétique

mêmes caractéristiques que modèles standard

- agitateur magnétique incorporé
- vitesse d'agitation bidirectionnelle réglable en continu jusqu'à 520 tr/min
- centrage automatique du barreau
- capacité : 50 ml à 2 litres
- 1 pince Ø1,3 cm pour statif fixée à l'arrière
- alimentations séparées pour agitateur et chauffe-ballon

3 Modèles à fond percé

mêmes caractéristiques que modèles standard

- fond percé pour passage d'entonnoir jusqu'à Ø 68 mm, spécialement adapté pour les ballons en forme de poire, cœur, ballons à fond rond, à fond plat, etc
- calotte recouverte d'une grille de sécurité en acier inoxydable reliée à la masse

4 Modèles à calotte lisse

mêmes caractéristiques que modèles standard

- calotte étanche lisse en acier inoxydable, facile à nettoyer
- protection électrique et mécanique supplémentaire



2



3



4



capacité	puissance	dim. (l x p x h)	poids	réf.	Prix HT
chauffe-ballons standard					
50 ml	60 W	175 x 260 x h127 mm	0,78 kg	CB10050	
100 ml	60 W	175 x 260 x h127 mm	0,78 kg	CB10100	
250 ml	150 W	175 x 260 x h127 mm	0,78 kg	CB10250	
500 ml	200 W	238 x 310 x h145 mm	1,25 kg	CB10500	
1000 ml	300 W	238 x 310 x h145 mm	1,25 kg	CB11000	
2000 ml	500 W	350 x 400 x h190 mm	2,58 kg	CB12000	
3000 ml	500 W	350 x 400 x h190 mm	2,58 kg	CB13000	
5000 ml	800 W	350 x 400 x h190 mm	2,58 kg	CB15000	
chauffe-ballons avec agitateur magnétique					
50 ml	80 W	175 x 260 x h133 mm	1,73 kg	CB20050	
100 ml	80 W	175 x 260 x h133 mm	1,73 kg	CB20100	
250 ml	170 W	175 x 260 x h133 mm	1,73 kg	CB20250	
500 ml	220 W	238 x 310 x h157 mm	2,75 kg	CB20500	
1000 ml	320 W	238 x 310 x h157 mm	2,75 kg	CB21000	
2000 ml	520 W	350 x 400 x h197 mm	5,68 kg	CB22000	
chauffe-ballons à fond percé					
10 à 50 ml	60 W	175 x 260 x h127 mm	0,78 kg	CB30050	
100 à 250 ml	150 W	175 x 260 x h127 mm	0,78 kg	CB30250	
500 à 1000 ml	300 W	238 x 310 x h145 mm	2,76 kg	CB31000	
2000 à 5000 ml	800 W	350 x 400 x h190 mm	5,96 kg	CB35000	
chauffe-ballons à calotte lisse					
500 à 1000 ml	245 W	238 x 310 x h145 mm	2,76 kg	CB41000	
2000 à 5000 ml	600 W	350 x 400 x h190 mm	5,96 kg	CB45000	