

Armoires à tiroirs - froid négatif ventilé

froid négatif -18 à -25°C



- précision congélateur : $\pm 7^\circ\text{C}$ à -20°C (non garantie)
- alarme sonore pour ouverture de porte et élévation anormale de la température
- froid généré au-dessus et au-dessous de chaque tiroir afin d'optimiser et d'uniformiser l'espace de congélation
- intérieur en ABS blanc lisse (coins arrondis) et contre-porte plane pour faciliter le nettoyage
- carrosserie extérieure traitée anticorrosion avec peinture époxy blanche
- tiroirs transparents grand volume sur tablette
- classe tropicale : fonctionnent à une température ambiante de $+10^\circ\text{C}$ à $+43^\circ\text{C}$
- fonction SuperFrost : permet d'abaisser la température du congélateur à -25°C pour augmenter le pouvoir de congélation avec retour en fonctionnement normal automatique
- fluide R600a (fluide réfrigérant écologique)
- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- pieds avant réglables en hauteur
- poignées et roulettes de transport à l'arrière
- poignée à dépression : permet une ouverture en souplesse et une fermeture assistée sans rebond de la porte
- porte à fermeture assistée anti-rebond
- congélateurs ventilés NoFrost : froid ventilé **sans givre**, dégivrage automatique, épaisseur d'isolation 100 mm

armoires à tiroirs - refroidissement ventilé NoFrost

| capacité brute | 307 litres | 356 litres | 406 litres |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| volume utile | 257 litres | 304 litres | 351 litres |
| température | -18 à -25°C | -18 à -25°C | -18 à -25°C |
| régulation | électronique | électronique | électronique |
| affichage température | affichage digital | affichage digital | affichage digital |
| refroidissement | ventilé | ventilé | ventilé |
| dim. int. (l x p x h) mm | 480 x p480 x h1220 mm | 480 x p480 x h1415 mm | 480 x p480 x h1610 mm |
| dim. ext. (l x p x h) mm | 697 x p737 x h1555 mm | 697 x p737 x h1751 mm | 697 x p737 x h1947 mm |
| nb. | 6 tiroirs | 7 tiroirs | 8 tiroirs |
| tiroir dim. utiles (mm) | 470 x 455 x h175 mm | 470 x 455 x h175 mm | 470 x 455 x h175 mm |
| dim. tiroir inf. | 470 x 290 x h195 mm | 470 x 290 x h195 mm | 470 x 290 x h195 mm |
| poids brut / net | 88 / 83 Kg | 97 / 92 Kg | 107 / 101 Kg |
| puissance | 150 W | 150 W | 160 W |
| consommation | 219 kWh/an | 256 kWh/an | 475 kWh/an |
| Armoires à tiroirs -18 à -25°C | RR3180 [1] | RR3185 [2] | RR3190 |
| options (descriptifs page 119) | | | |
| serrure de porte | RR30011 | RR30011 | RR30011 |
| logement pour sonde | RR3009 | RR3009 | RR3009 |
| alarme et report | RR35 | RR35 | RR35 |
| câble et logiciel pour PC - RR35 | RR36 | RR36 | RR36 |