

Armoires grande capacité - froid négatif - usage intensif cuve ABS blanc - porte pleine

froid négatif -14 à -28°C

- froid ventilé
- isolation de 70 mm :
usage intensif



régulateur électronique, affichage digital, alarmes porte et température



cuve en ABS blanche avec angles arrondis conformément aux règles d'hygiène



arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte et soupape de décompression

- précision congélateur : $\pm 7^\circ\text{C}$ à -20°C (non garantie)
- régulateur électronique avec affichage digital de la température
- alarme de porte et de température
- classe tropicale : température ambiante admissible $+10^\circ\text{C}$ à $+43^\circ\text{C}$
- système frigorifique compact placé au-dessus de la chambre, sans entretien, filtre démontable et nettoiable, froid ventilé, grande puissance frigorifique
- carrosserie robuste en acier inox ou époxy blanc
- usage intensif : isolation haute densité 70 mm
- cuve en ABS avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage, fond embouti avec bac de récupération d'eau et orifice de vidange
- dégivrage et évaporation d'eau automatique
- fluide R600a (fluide réfrigérant écologique)
- arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte et soupape de décompression pour réouverture immédiate
- évaporateur grande surface protégé par traitement époxy
- plateaux en fil d'acier zingué / verni avec glissières, charge max. 60 kg, réglables sur toute la hauteur tous les 55 mm
- porte réversible (rend la serrure inutilisable)
- porte avec serrure
- porte : rappel automatique pour une ouverture inférieure 45° , position ouverte maintenue si ouverte à 90°
- pieds inox, hauteur réglable de 150 à 180 mm
- niveau sonore : 55 dB



capacité brute	478 litres / 1 porte	547 litres / 1 porte
volume utile	421 litres	490 litres
température	-14 à -28°C	-14 à -28°C
régulateur / affichage de température	électronique / affichage digital	électronique / affichage digital
refroidissement	ventilé indirect	ventilé indirect
nb. livrés / max.	4 / 24 grilles acier zingué / vernis	5 / 24 grilles acier zingué / vernis
plateaux dimensions utiles	495 x 625 mm	495 x 625 mm
hauteur de réglage	55 mm	55 mm
charge max. / plateau	60 kg	60 kg
dim. internes (larg. x p x h)	610 x p500 x h1225 mm	610 x p500 x h1395 mm
dim. externes (larg. x p x h)	750 x p750 x h1864 mm	750 x p750 x h2064 mm
poids brut / net	114 / 106 kg	124 / 115 kg
puissance / conso.	350 W / 730 kWh/an	400 W / 876 kWh/an
Armoires -14 à -28°C - blanc	RR5010	RR5810
Armoires -14 à -28°C - inox	RR5060	RR5860
accessoires et options (descriptifs page 119)		
plateau fil d'acier zingué / verni	RR5006	RR5006
roulettes	RR2011	RR2011
alarme et report	RR35	RR35
alarme, report et enregistreur	RR45	RR45
enregistreur à disque	RR3014	RR3014
logement pour sonde	RR3009	RR3009