

Congélateurs coffre

froid négatif -10 à -45°C



régulateur électronique, affichage digital, alarmes porte et température



éclairage intérieur



cuve aluminium blanche, isolation polyuréthane haute densité



- refroidissement statique -40°C / $\pm$ 5°C pour ambiance 25°C ou certifiés COFRAC (certificats en option, voir page 119)
- refroidissement périphérique de la cuve
- compatible pour ambiance +10°C / +35°C
- régulation électronique de la température résolution 0,1°C, avec affichage digital
- alarme sonore porte et température avec contact sec pour report d'alarme, mémorisation des alarmes, alarme porte ouverte
- carrosserie extérieure robuste, traitée anticorrosion avec peinture époxy blanche
- isolation polyuréthane haute densité 100 et 120 mm
- cuve en aluminium structurée
- **système Stop Givre** pour limiter la formation de givre et permettre une réouverture immédiate du couvercle
- paniers superposables permettant une grande capacité de stockage
- classe tropicale : fonctionnent à une température ambiante de +10°C à +43°C
- **fluide R290** (fluide réfrigérant écologique et non inflammable)
- couvercle avec ouverture compensée
- poignée
- orifice d'évacuation pour l'eau de dégivrage (dégivrage manuel)
- éclairage et serrure interne
- niveau sonore 55 dB
- connexion RS485 pour contrôle et traçabilité sur PC

capacité brute	215 litres	365 litres	459 litres
capacité utile	200 litres	242 litres	431 litres
température	-10 à -45°C	-10 à -45°C	-10 à -45°C
régulation électronique	résolution 0,1°C	résolution 0,1°C	résolution 0,1°C
affichage température	affichage digital	affichage digital	affichage digital
refroidissement	statique	statique	statique
dim. internes (lxpxh) mm	884 x 410 x h630 mm	1170 x 500 x h650 mm	1445 x 500 x h650 mm
dim. externes (lxpxh) mm	1132 x 760 x h919 mm	1373 x 808 x h919 mm	1648 x 808 x h919 mm
paniers nb. max (livrés sans)	10 paniers	13 paniers	16 paniers
poids brut / net	66 / 57 Kg	82 / 72 Kg	96 / 82 Kg
puissance - consommation	250 W - 821 kWh/an	300 W - 1066 kWh/an	350 W - 1588 kWh/an
Coffres -10 à -45°C	RR2325	RR3725	RR4725
options (descriptifs page 119)			
câble RS485 et logiciel PC	RR3015	RR3015	RR3015
paniers	RR0325	RR0725	RR0725