

Armoires pour le séchage de verrerie

► pour sécher et entreposer la verrerie à +60°C

► capacité : 320 à 800 litres

Principe

- l'air frais est aspiré par le dessous de l'armoire, chauffé puis pulsé par un ventilateur à l'intérieur de celle-ci
- **séchage et entreposage de la verrerie à +60 °C maximum**

Construction

- panneau de contrôle dans le socle en partie basse de l'armoire
- construction tôle d'acier et peinture époxy (intérieur et extérieur)
- porte à double battant vitre Securit®

Ventilation - Chauffage

- résistances dans partie basse de l'armoire sous le blindage inox
- variateur de chauffe de 0 à 100%
- témoin lumineux de fonctionnement du chauffage
- l'air humide s'échappe de l'armoire par une ouverture en partie haute
- ventilateur d'extraction sur demande pour accélérer la vitesse de séchage

Équipement

- plateau perforé en acier inoxydable avec système de fixation et de positionnement dans l'armoire réglable



1

Incubette200® vision totale



- parois transparentes, ventilateur intégré, parfaite homogénéité de température
- porte frontale, accès facile, panneau supérieur rabattable, accès total au contenu
- nombreuses possibilités de fonctionnement : peut "coiffer" un appareil tel que table oscillante, agitateur ou en général tout appareil (ou préparation existante), en boîte à gants avec porte frontale équipée de gants (boîte à gants combinée à un incubateur ventilé), incubateur à humidité saturée par adjonction d'un bac plastique rempli d'eau distillée ou salée, support intérieur à deux plateaux en fil d'acier
- régulateur électronique de température, T° ambiante +3° à +60°C à 0,1°C
- point fixe prérégulé à 37°C, sécurité de température à +72°C
- introduction d'air ou de gaz : parois latérales équipées d'un orifice Ø10 mm, (avec un bouchon amovible)
- livrée démontée à plat, montage facile et rapide, paroi inférieure (plaque de base) livrée séparément en option
- capacité utile : 60 litres
- dim. internes (lxpxh) : 450 x p380 x h380 mm
- dim. ext. : 600 x p390 x h390 mm / 11,2 kg

	320 litres	800 litres
dim. int. (lxpxh)	900 x p600 x h600 mm	900 x p600 x h1480 mm
puissance de chauffe	2000 W	2000 W
nb. plateaux livrés / max.	2 / 4 plateaux	3 / 12 plateaux
dim. plateaux	892 x 596 mm	892 x 596 mm
charge max. plat. / étuve	40 / 160 kg	40 / 200 kg
dim. ext. (lxpxh)	946 x p713 x h878 mm	946 x p741 x h1836 mm
poids	80 kg	115 kg
Armoires de séchage de verrerie	XAS320	XAS800 1
accessoires		
plateau supplémentaire	XAS100	XAS100
socle fixe	XAS110	XAS110
socle à roulettes	XAS120	XAS120
options (montage usine : options à commander avec l'étuve)		
extracteur d'air 60 m³/h	XAS130	XAS130
minuterie électrique sur 24 h	XAS140	XAS140
porte pleine métallique	XAS150	XAS150
thermostat de sécurité classe 3.1	XAS160	XAS160
extérieur inox finition brossé	XAS170	XAS170
couleur externe spéciale (préciser RAL)	XAS180	XAS180

référence

Prix HT

INCUBETTE200 Incubateur vision totale, sans plaque de base

INCUBETTE200D Incubateur vision totale avec affichage digital, sans plaque de base

accessoires

IN200PB Plaque de base

IN200S Support à 2 plateaux

IN200H Bac plastique pour humidité