

## Agitateur magnétique sans moteur 5 litres



- agitateur magnétique non chauffant 5 litres
- technologie sans moteur par champ magnétique tournant : ultra-plat et léger, sans entretien
- régulateur de vitesse par microprocesseur en continu de 50 à 1 100 tr/min
- accélération progressive au démarrage, permet d'éviter le décrochement du barreau
- boîtier ergonomique, excellente résistance aux produits chimiques
- surface de pose : Ø 130 mm
- dim. (l x p x h) : 160 x 230 x h33 mm
- poids : 900 g
- conditions ambiantes max. : -10 à +60°C
- alimentation 230 V - 5 W

référence

Prix HT

AG100 Agitateur magnétique sans moteur, 5 litres

## Agitateur magnétique 5 litres



- vitesse d'agitation de 10 à 1100 tr/min
- capacité max. : 5 litres d'eau
- voyant lumineux indicateur de fonctionnement
- dim. (l x p x h) : 130 x 150 x 50 mm - 0,4 kg
- alimentation : 230 V - 50 Hz

référence

Prix HT

PV1100 Agitateur magnétique compact 5 litres

## Agitateur magnétique 5 litres

**sans échauffement, même après plusieurs jours de fonctionnement en continu !**



- agitateur de petites dimensions permettant d'agiter jusqu'à 5 litres
- boîtier métallique recouvert d'une peinture époxy, excellente résistance aux produits chimiques
- vitesse réglable jusqu'à 1100 tr/min
- aimant très puissant garantissant une bonne stabilité du barreau magnétique
- surface de pose : 120 x 128 mm
- dim. : 120 x 128 x 48 mm / 550 g
- alimentation 230 V - 50 Hz

référence

Prix HT

AG405 Mini-agitateur magnétique 5 litres

## Agitateur magnétique 3 litres avec affichage digital



- agitateur magnétique non chauffant 3 litres
- régulateur de vitesse électronique : 100 à 1500 tr/min
- affichage digital LED : affichage de la vitesse de consigne et de la vitesse réelle
- surface de pose : Ø 135 mm
- boîtier ABS, excellente résistance aux produits chimiques

- dim. (l x p x h) : 150 x 260 x h80 mm
- poids : 1,8 kg
- conditions ambiantes max. : +5 à +60°C
- alimentation 230 V - 15 W
- protection : IP42

référence

Prix HT

AG120 Agitateur magnétique 3 litres