

Agitateurs magnétiques 40 à 1000 litres

- construction **robuste** en inox : fonctionnement en continu dans des conditions extrêmes
- grande puissance magnétique grâce à des aimants SmCo (Samarium Cobalt), transmission de la puissance magnétique à travers des parois jusqu'à 60 mm d'épaisseur (150 mm sur GV3300)
- démarrage progressif : facilite le centrage du barreau, évite les éclaboussures
- mémorisation des derniers réglages, touche QuickSet : réglage rapide sur vitesse maximum
- affichage digital : vitesse, puissance, accélération, fonctionnement par intermittence (selon modèle)
- commande pour arrêt d'urgence
- fonction **"Mix Watch"** (GV3100) : nouvelle technologie permettant le contrôle de la position du barreau magnétique ; si le barreau décroche, l'agitateur s'arrête, le barreau magnétique se repositionne au centre de la plaque d'agitation, l'agitation reprend avec une vitesse pré-réglée automatiquement réduite de 100 tr/min

Télémodules TM40X et TM100X pour GV3000 et GV3300

- boîtier en acier inox
- conditions admissibles : 0 à +40°C, 80%HR
- indice de protection : IP20
- dim. : 200 x 175 x h48 mm / 2 kg



1



2



3



4



Chariot de transport

- en acier inoxydable
- pour agitateurs 250 et 1000 litres avec télémodule
- charge max. 250 kg
- roulettes avec freins



- dim. : 1040 x 520 x h810 mm / 35 kg

référence	Prix HT
GV3010 Chariot inox	

Châssis pour agitateurs GV3000 et GV3200



- permet d'élargir la surface de pose et la capacité de chargement de l'agitateur, maximum 1000 kg
- pour modèles 150 et 250 litres
- en acier inoxydable, nettoyage facile, résistance chimique élevée
- dim. : 500 x 500 x h70 mm / 9,5 kg

référence	Prix HT
GV3020 Châssis inox	

Barreau d'agitation sur trépied



- grande puissance, conçu spécialement pour les volumes importants, les viscosités élevées, les fluides contenant des particules métalliques ou abrasives
- aucun contact direct entre le barreau et le récipient : usure réduite
- recouvert de Zedex (résistance chimique comparable au PTFE), aimant en SmCo (Samarium Cobalt)
- dim. : Ø 32 x 140 mm / 400 g

référence	Prix HT
GV3030 Barreau / trépied	

agitateurs monoposte	40 litres "Mix Watch"	150 litres	250 litres	1000 litres
capacité d'agitation	500 ml à 40 litres	1 à 150 litres	1 à 250 litres	1 à 1000 litres
vitesse réglable	60 à 2000 tr/min	100 à 1200 tr/min	100 à 1200 tr/min	80 à 990 tr/min
puissance réglable	5 / 10 / 15 / 20 W	40 W	40 W	100 W
temps d'accélération (démarrage progressif)	20 / 30 / 60 / 120 sec	10 à 60 sec	10 à 60 sec	10 à 60 sec
intervalle pour fonctionnement par intermittence	0 à 240 secondes	-	-	-
surface de pose	225 x 280 mm	265 x 320 mm	260 x 260 mm	180 x 180 mm
conditions ambiantes admissibles	-10 à +50°C / 80 %HR	-10 à +50°C / 100 %HR	-10 à +50°C / 95 %HR	-10 à +50°C / 95 %HR
dimensions / poids	225 x 280 x h35 mm / 4 kg	265 x 320 x h68 mm / 9,3 kg	260 x 260 x h68 mm / 9 kg	180 x 180 x h75 mm / 9 kg
protection	IP64	IP64	IP65	IP65
agitateur monoposte	GV3100 1	GV3200 2	GV3000 3	GV3300 4
télémodule	intégré	intégré	TM40X	TM100X
chariot de transport	-	-	GV3010	GV3010