

Analyseurs physicochimiques multiparamètres

- ▶ multiparamètres livrés complets en mallette
- ▶ écran géant LCD blanc rétroéclairé
- ▶ mémoire : jusqu'à 800 groupes de données
- ▶ étanches IP57

- grand écran LCD rétroéclairé blanc et grands caractères pour une lecture claire et facile des données
- affichage digital simultané du paramètre sélectionné et de la température
- une icône "smiley" annonce l'affichage automatique de la mesure lorsque la valeur est stabilisée
- datalogger automatique ou manuel, capacité de 400 à 800 groupes de données (paramètre, température, numéro)
- protection des données en cas de panne de batterie
- étalonnage automatique pH : reconnaissance des solutions tampon : 13 valeurs en mémoire
- étalonnage automatique en conductivité : reconnaissance automatique des solutions tampon de conductivité (8 valeurs en mémoire)
- étanchéité IP57 : protection contre la poussière et étanche à l'immersion temporaire



- **livré complet en mallette** : sondes, boîtier, 3 solutions tampons (pH 4, pH 7, pH 10), câble USB, logiciel, batteries AA



	multiparamètres pH / conductivité / °C	multiparamètres pH / oxymètre / °C	multiparamètres pH / conductivité / oxymètre / °C
paramètres	pH / Redox / μ S / TDS / salinité / °C	pH / Redox / O_2 / °C	pH / Redox / μ S / TDS / salinité / O_2 / °C
pH / Redox	pH	-2,00 à +19,99 pH / $\pm 0,01$ pH	-2,00 à +19,99 pH / $\pm 0,01$ pH
	Redox	± 1999 mV / $\pm 0,1\%$	± 1999 mV / $\pm 0,1\%$
	étalonnage pH	automatique 1 à 3 points	automatique 1 à 3 points
	compensation en T°C	automatique 0 à 100°C	automatique 0 à 100°C
Conductivité	gamme conductivité	0,00 à 200 mS/cm $\pm 1,0\%$	0,00 à 200 mS/cm $\pm 1,0\%$
	gamme TDS / salinité	0 à 100 g/l / 0 à 100 ppt	0 à 100 g/l / 0 à 100 ppt
	gamme résistivité	0 à 100 M Ω .cm	0 à 100 M Ω .cm
	étalonnage	automatique 1 à 3 points	automatique 1 à 3 points
Oxymètre	compensation en T°C	automatique 0 à 80°C	automatique 0 à 80°C
	gamme oxymètre	-	0 à 20,00 mg/l $\pm 0,1$ mg/l
	compensation en T°C	-	automatique 0 à 50 °C
	compensation en salinité	-	automatique 0 à 45 ppt
°C	compensation en pression	-	manuel 66 à 220 kPa
	gamme température	-10,00 à +110°C $\pm 0,5$ °C	-10,00 à +110°C $\pm 0,5$ °C
capacité mémoire	400 groupes de données	400 groupes de données	800 groupes de données
écran	écran LCD blanc 41 x 56 mm	écran LCD blanc 41 x 56 mm	écran LCD blanc 41 x 56 mm
alimentation / autonomie	3 piles AA 1,5 V / > 100 heures	3 piles AA 1,5 V / > 100 heures	3 piles AA 1,5 V / > 100 heures
extinction automatique	0 à 20 min (programmable)	0 à 20 min (programmable)	0 à 20 min (programmable)
indice de protection	IP57	IP57	IP57
dimensions instrument / mallette	85 x 34 x 170 mm / 480 x 370 x 95 mm	85 x 34 x 170 mm / 480 x 370 x 95 mm	85 x 34 x 170 mm / 480 x 370 x 95 mm
Multiparamètres complets	AMP1210	AMP1220	AMP1260