

Agitateur magnétique chauffant 3 litres - 280°C max - affichage digital

- affichage digital vitesse et température
- surface de chauffe Ø 135 mm



- **vitesse** : régulateur électronique de vitesse
100 à 1500 tr/min
- capacité d'agitation maximum : 3 litres
- **chauffage** : ambiante+5°C à +280°C ±1°C
- surface de chauffe : Ø 135 mm
- puissance de chauffe : 515 W
- affichage digital LED : affichage température et vitesse
- plaque chauffante en acier inoxydable ou en céramique
- voyant de sécurité : lumineux lorsque la température de la plaque est >50°C
- possibilité de régulation de la température directement dans le milieu agité par adjonction d'une thermosonde externe Pt1000 en option et d'une tige-statif
- dim. (l x p x h) : 150 x p 260 x h 80 mm / 1,8 kg
- alimentation 230 V / 50-60 Hz

référence

AG200 Agitateur magnétique chauffant
3 litres, plaque céramique
AG815 Thermosonde avec kit de maintien

Prix HT

Agitateur magnétique chauffant 15 litres surface géante en vitrocéramique

- surface de pose 250 x 250 mm
- surface de chauffe Ø 150 mm



- régulateur électronique de vitesse :
100 à 2500 t/min
- capacité d'agitation max. : 15 litres
- plaque chauffante en vitrocéramique : excellente résistance aux acides et autres agents corrosifs
- température : +50°C à +600°C
- exactitude : ± 5°C
- surface de pose : 250 x 250 mm
- surface de chauffe : Ø 150 mm
- puissance de chauffe : 700 W
- dim. (l x p x h) : 250 x 305 x 110 mm / 2 kg

référence

CF1690 Agitateur magnétique chauffant
surface vitrocéramique 250 x 250 mm

Prix HT