

Secoueurs vortex

- ▶ jusqu'à 3000 tr/min
- ▶ excellente stabilité

- structure très robuste en technopolymère, résistante aux produits chimiques
- parfaite stabilité : 4 pieds antidérapants, lourd (2,7 kg)
- puissance : 15 W / IP42
- dim. 150 x 165 x h130 mm / 2,7 kg



VTX320 économique vitesse fixe



- vitesse réglable de 0 à 3000 tr/min
- fonctionnement intermittent par pression de la tête avec un tube ou en continu

référence Prix HT
VTX320

VTX420 classique vitesse réglable



- vitesse fixe : 3000 tr/min
- fonctionnement intermittent par pression de la tête avec un tube

référence Prix HT
VTX420

VTX1000 détecteur infrarouge



- détecteur infrarouge breveté : détecte la présence du tube, la mise en service se fait ainsi instantanément sans effort manuel
- fonctionnement intermittent par détecteur infrarouge ou en continu
- vitesse réglable de 0 à 3000 tr/min

référence Prix HT
VTX1000

VTX2000 détecteur infrarouge affichage digital



- détecteur infrarouge breveté : détecte la présence du tube, la mise en service se fait ainsi instantanément sans effort manuel
- affichage digital LCD rétroéclairé : affichage permanent vitesse et temps
- fonctionnement intermittent par détecteur infrarouge ou en continu
- vitesse réglable de 0 à 3000 tr/min
- fonction minuteur, fonction départ différé, gamme 0 à 999 min

référence Prix HT
VTX2000

portoir 19 x microtubes



- en mousse Ø 94 mm
- capacité 19 microtubes 1,5 / 2 ml
- perfos. : Ø 10 mm

réf. Prix HT
WIZ12

portoir pour 5 tubes Ø 16 mm



- en mousse Ø 94 mm
- capacité 5 tube Ø 16 mm
- perfos. : Ø 16 mm

référence Prix HT
WIZ14

portoir pour microplaque



- portoir en mousse
- dimensions : 85 x 130 mm

référence Prix HT
WIZ15

support plat



- support plat en caoutchouc
- support Ø 50 mm

référence Prix HT
WIZ16

portoir à percer en mousse



- portoir en mousse à percer
- portoir Ø 94 mm

référence Prix HT
WIZ13



référence Prix HT
VTX2000