

Viscosimètres rotatifs à vitesse fixe

- viscosimètres portatif pour mesures simples et rapides sur une grande variété de produits
- 2 modèles : portatif ou de paillasse

Deux modèles

- viscosimètre de paillasse
- viscosimètre portatif
- exactitude : $\pm 2\%$ pleine échelle
- reproductibilité : $\pm 1\%$
- vitesse fixe : 62,5 tr/min
- affichage des mesures en mPa.s et dPa.s
- compact et léger : 1,8 kg

Affichage digital multifonctions

- affichage digital rétro-éclairé sur deux lignes
- affichage de la vitesse, du mobile utilisé, viscosité en mPa.s, du pourcentage de fin d'échelle, FSR (mPa.s), du niveau de batterie
- affichage du FSR pour chaque mobile permettant à l'utilisateur de choisir le mobile le plus adéquat

Caractéristiques techniques

- pour tests de contrôle ou pour l'ajustement des machines
- principales applications : encre, peinture, shampooing, crème, lotion, huile, graisse, pâte, sauce, épaississant
- protection : IP 20
- alimentation : 4 piles AA LR06
- autonomie : 24 à 30 h d'utilisation en continu
- **livré complet** avec jeu de 3 mobiles (R1, R2, R3), trépied, récipient avec système d'attache au trépied de l'appareil et niveau de remplissage (≈ 150 ml), piles, certificat de calibration, mallette de transport



	viscosimètre ?
vitesse	62,5 tr/min
gamme de viscosité pour R1	3 à 150 dPa.s
gamme de viscosité pour R2	100 à 4000 dPa.s
gamme de viscosité pour R3	0,3 à 13 dPa.s
Viscosimètre portable	VR500
Viscosimètre de paillasse	VR501



Étalons de viscosité à base de silicone

- conformes aux normes ISO2555 et ASTM



- permettent l'étalonnage des viscosimètres
- livrés en pots de 600 ml, utilisation directe dans le pot sans transvasement
- exactitude : $\pm 1\%$ de la mesure de viscosité
- température de référence 25°C
- excellente stabilité thermique

viscosité à 25°C	référence	Prix HT
5 mPa.s	CAL5	600 ml
10 mPa.s	CAL10	600 ml
50 mPa.s	CAL50	600 ml
75 mPa.s	CAL75	600 ml
100 mPa.s	CAL100	600 ml
250 mPa.s	CAL250	600 ml
350 mPa.s	CAL350	600 ml
500 mPa.s	CAL500	600 ml
1.000 mPa.s	CAL1K	600 ml
5.000 mPa.s	CAL5K	600 ml
10.000 mPa.s	CAL10K	600 ml
12.500 mPa.s	CAL12K	600 ml
30.000 mPa.s	CAL30K	600 ml
60.000 mPa.s	CAL60K	600 ml
100.000 mPa.s	CAL100K	600 ml