

Rouleurs de tubes 6 rouleaux

- mouvement combiné, rotation des rouleaux et va-et-vient
- vitesse réglable de 10 à 70 tr/min



- particulièrement adaptés pour le mélange parfaitement homogène du contenu de tubes ou flacons
- placés entre les rouleaux, les tubes ou les flacons sont soumis à un mouvement combiné de rotation autour de leur axe et de va-et-vient
- vitesse réglable de 10 à 70 tr/min, amplitude du mouvement va-et-vient 24 mm
- capacité 5 kg
- rouleaux longueur 340 mm
- dim. (l x p x h) / 260 x 530 x 120 mm / 5,1 kg
- alim. : 230 V - 50 Hz - 30 W - protection IP21

ROL610 modèle analogique

- vitesse réglable en continu de 10 à 70 tr/min

ROL620 modèle digital

- vitesse réglable en continu de 10 à 70 tr/min
- minuteur programmable 1 à 1199 minutes
- affichage digital LCD vitesse et temps

référence	Prix HT
ROL610 Rouleur 6 rouleaux analogique	
ROL620 Rouleur 6 rouleaux digital	

Mini-rouleur à disque multi-directionnel



- compact, léger et facilement transportable
- construction en ABS et acier inoxydable recouvert de peinture époxy
- nombreuses combinaisons de mouvement d'agitation
- mouvements : rotation verticale, rotation horizontale, balancement à 20°, 40° ou 60°, renversement
- axe de rotation réglable de 0 à 90°
- rouleur livré avec disque rotatif, capacité 36 microtubes de 1,5 / 2 ml
- disque pour 10 tubes de 15 ml et disque pour 6 tubes de 50 ml en option
- deux microplaques peuvent être utilisées avec n'importe quel disque
- utilisation possible en chambre froide et en incubateur
- vitesse de rotation fixe : 20 tr/min
- dimensions (l x p x h): 213 x 102 x h126 mm / 1,8 kg
- temp. ambiante admissible : 4 à 65°C
- alimentation : 230 V / 50 - 60 Hz

référence	Prix HT
ROL40 Mini-rouleur avec disque rotatif pour 36 x 1,5 / 2 ml	

accessoires

ROL41 Disque rotatif pour 10 x tubes coniques 15 ml et 12 x tubes Ø 12/13 mm
ROL42 Disque rotatif pour 6 x tubes 50 ml

nombreuses combinaisons de mouvements d'agitation



rotation verticale, agitation douce



rotation horizontale, agitation vigoureuse



balancement avec angle 20°, 40° ou 60°



renversement, agitation douce



renversement, agitation vigoureuse