

Rotateur-secoueur pour tubes et microtubes jusqu'à 26 x tubes

nombreuses combinaisons de mouvements : rotation et vibrations



- mouvements : rotation et vibrations
- vitesse de rotation réglable de 10 à 100 tr/min
- mode rotation va-et-vient, angle réglable de 15 à 90°
- mode vibrations : angle réglable de 1 à 5°
- minuterie électronique 1 min à 24 h
- affichage digital LCD alphanumérique 2 lignes de 16 caractères
- nombreuses possibilités de programmes
- capacité max. : 26 tubes Ø 15 mm
- charge max. : 0,5 kg
- dimensions : 365 x p155 x h195 mm
- livré avec plate-forme pour 26 tubes

référence	Prix HT
-----------	---------

ROL260 Rotateur-secoueur de tubes avec plate-forme pour 26 tubes

accessoires

ROL261 Plate-forme 10 x tubes Ø30 mm

ROL262 Plate-forme pour 5 x tubes Ø30 mm + 12 x tubes Ø15 mm

ROL263 Plate-forme 22 x tubes Ø15 mm

ROL264 Plate-forme 10 x tubes Ø30 mm

Rotateur-secoueur pour tubes et microtubes jusqu'à 48 x tubes

nombreuses combinaisons de mouvements : rotation et vibrations



- mouvements : rotation et vibrations
- vitesse de rotation réglable de 10 à 100 tr/min
- mode rotation va-et-vient, angle réglable de 15 à 90°
- mode vibrations : angle réglable de 1 à 5°
- minuterie électronique 1 min à 24 h
- affichage digital LCD alphanumérique 2 lignes de 16 caractères
- nombreuses possibilités de programmes
- capacité max. : 48 tubes
- charge max. 0,8 kg
- dimensions : 420 x p230 x h230 mm
- livré avec plate-forme pour 48 tubes

référence	Prix HT
-----------	---------

ROL480 Rotateur-secoueur de tubes avec plate-forme pour 48 tubes

accessoires

ROL481 Plate-forme pour 8 x tubes Ø30 mm + 12 x tubes Ø15 mm

ROL482 Plate-forme 14 x tubes Ø30 mm

ROL483 Plate-forme 48 x tubes Ø15 mm

Secoueur balançoire

- ▶ mouvement balançoire
- ▶ angle fixe
- ▶ idéal pour les blots



1



1 + 2 + 3

- plate-forme : 300 x 300 mm
- mouvement balançoire inclinaison fixe : 8°
- vitesse fixe : 10 osc/min
- charge max. : 3,2 kg

- plate-forme recouverte d'un revêtement antidérapant, idéal pour boîtes de Pétri, plaques de microtitration et tout autre conteneur
- temp. ambiante admissible : +4 à +65°C
- régulateur électronique de vitesse : vitesse stable, précise et reproductible
- plate-forme à superposer en option
- tapis anti-dérapant cranté pour agiter en position couchée des tubes de prélèvements ou à centrifuger en option
- hors tout : 340 x 300 x h120 mm / 3 kg

référence	Prix HT
-----------	---------

MX400 1 Secoueur balançoire 300 x 300 mm

MX410 2 Plate-forme superposable avec tapis anti-dérapant lisse

MX420 3 Tapis anti-dérapant cranté