

## Thermosecoueur de microtubes / microplaques

capacité 56 microtubes  
ou 4 microplaques



- régulateur électronique de vitesse, vitesse réglable en continu de 200 à 1300 tr/min, par pas de 10 tr/min
- réglage de l'accélération pour protéger les échantillons fragiles (3 positions)
- mouvement orbital : Ø 3 mm
- construction en acier inoxydable recouvert de peinture époxy
- affichage digital LCD multifonctions : vitesse, température et temps
- **température** : ambiante+5 à +99°C
- exactitude : ±0,5°C (sonde Pt100)

- **supports inclus** : support pour 56 x microtubes 1,5 / 2,0 ml, support pour 4 microplaques
- minuterie programmable de 1 à 999 minutes, par pas de 1 minute
- touche "IMPULSE" pour une agitation rapide instantanée et fonction "HOLD"
- puissance de chauffe : 500 W
- construction robuste en acier recouvert de peinture époxy
- conditions ambiantes admissibles : de 0 à +40°C, 85 % HR
- dimensions (l x p x h) : 230 x p310 x h230 mm / 11 kg
- alimentation : 230 V / 50 Hz

### référence

### Prix HT

**VX5000** Secoueur-incubateur, complet avec support pour 56 microtubes et support pour 4 microplaques

#### adaptateurs de microtubes

**VX5011** Adaptateurs pour microtubes 0,2 ml, les 6

**VX5012** Adaptateurs pour microtubes 0,5 / 0,6 ml, les 6

**VX5013** Adaptateurs pour microtubes 0,25 / 0,4 ml, les 6

#### supports supplémentaires

**VX5010** Support pour 56 microtubes

**VX5020** Support pour 4 microplaques

## Thermo Cryo-secoueur de microtubes / microplaques



- gamme de température : ambiante-15°C à +100°C ±0,1°C (si température ambiante +20°C, température minimum +5°C)
- régulateur de température : +4 à +100°C ±0,1°C
- vitesse : 250 à 1400 tr/min
- vitesse de chauffe : 5°C/min soit 25 à 100°C en 5 min
- vitesse de réfrigération : 1,8°C/min

- mouvement orbital : Ø 2 mm
- affichage digital sur écran LCD 2 lignes, affichage programme, temps, vitesse, température
- **minuteur digital** programmable : 1 min à 96 h, résolution 1 min avec alarme sonore
- blocs interchangeables
- dimensions (l x p x h) : 205 x p230 x h130 mm / 4 kg
- alimentation 230 V

	réf.	Prix HT
<b>Thermo-cryo agitateur</b>	<b>VX5500</b>	<b>1</b>
<b>accessoires</b>		
<b>bloc 20 x microtubes 1,5 ml</b>	<b>VX5510</b>	<b>2</b>
<b>bloc 24 x microtubes 2,0 ml</b>	<b>VX5520</b>	<b>3</b>
<b>bloc 20 x microtubes 0,5 ml + 12 x microtubes 1,5 ml</b>	<b>VX5530</b>	<b>4</b>
<b>bloc 20 x microtubes 0,2 ml + 12 x microtubes 1,5 ml</b>	<b>VX5540</b>	
<b>bloc microplaque 96 puits x 0,2 ml</b>	<b>VX5550</b>	<b>5</b>