

Bains-marie électroniques

- capacité 2 à 26 litres
- modèles analogiques ou à affichage digital
- livrés complets avec couvercle polycarbonate et plateau de fond
- garantie 3 ans

Bains-marie analogiques

- cuve intérieure en acier inoxydable poli, fond lisse, résistance chauffante **non** apparente
- construction extérieure en acier peint, résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- plate-forme en polycarbonate perforé pour une répartition uniforme de la chaleur
- couvercle forme toit en polycarbonate transparent, limite l'évaporation, conserve l'énergie
- sécurités : disjoncteur de sécurité en cas de cuve vide, température de sécurité réglable avec alarme optique
- robinet de vidange (suivant modèle)
- garantie 3 ans
- livrés complets avec couvercle en polycarbonate et plateau de fond de cuve en polycarbonate

Bains-marie à affichage digital

caractéristiques complémentaires :

- réglage de la température de consigne sur l'affichage digital, résolution 0,1°C
- affichage digital LED
- 3 températures fixes programmables
- possibilité d'étalonnage de température en 1 ou 2 points par l'utilisateur
- minuterie programmable avec alarme acoustique
- panneau de commande verrouillable : permet d'éviter la modification des réglages
- livrés complets avec couvercle en polycarbonate et plateau de fond de cuve en polycarbonate

Accessoires complémentaires

- couvercle toit en acier inoxydable
- couvercle plat à anneaux concentriques
- plateau de fond de cuve réversible pour 2 profondeurs différentes
- portoirs de tubes (voir page 64)



[4]



panneau de commande
bains analogiques



panneau de commande
bains à affichage digital



capacité	2 litres plat	2 litres	5 litres	12 litres	18 litres	26 litres
température maximum	99°C	99°C	99°C	99°C	99°C	99°C
résolution : analogique / digitale	2°C / 0,1°C	2°C / 0,1°C	2°C / 0,1°C	2°C / 0,1°C	2°C / 0,1°C	2°C / 0,1°C
stabilité à 37°C : analogique / digitale	±1°C / ±0,2°C	±1°C / ±0,2°C	±1°C / ±0,2°C	±1°C / ±0,2°C	±1°C / ±0,2°C	±1°C / ±0,2°C
dimensions internes (l x p x h)	290 x 30 x 145 mm	140 x 115 x 125 mm	290 x 115 x 145 mm	290 x 115 x 315 mm	290 x 115 x 495 mm	290 x 165 x 495 mm
robinet de vidange	-	-	-	robinet de vidange	robinet de vidange	robinet de vidange
puissance / alimentation	375 W / 230 V	130 W / 230 V	375 W / 230 V	770 W / 230 V	1200 W / 230 V	1200 W / 230 V
dimensions externes (l x p x h)	335 x 210 x 150 mm	190 x 200 x 215 mm	335 x 215 x 270 mm	335 x 390 x 270 mm	335 x 570 x 270 mm	335 x 570 x 270 mm
Bains analogiques avec couvercle	BM6001	BM6002	BM6005	BM6012	BM6018	BM6026
Bains digitaux avec couvercle	BM6101 [1]	BM6102 [2]	BM6105 [3]	BM6112 [4]	BM6118 [5]	BM6126 [6]
accessoires						
couvercle toit polycarbonate suppl.	BM6501	BM6502	BM6501	BM6512	BM6518	BM6526
couvercle toit acier inoxydable	BM6601		BM6601	BM6612	BM6618	BM6626
couvercle à anneaux concentriques	-	-	2 anneaux BM6801	4 anneaux BM6812	6 anneaux BM6818	6 anneaux BM6826
plateau réversible	-	-	-	40 ou 78 mm BM6912	40 ou 135 mm BM6918	45 ou 135 mm BM6926