

Bain pour butyromètres de "Gerber" pour les analyses du lait

- température de +5 à 100°C
- contrôle électronique
- 3 températures programmables
- capacité : jusqu'à 36 butyromètres

- excellente homogénéité de température assurée par un système d'agitation interne
- profondeur adaptée à l'immersion des butyromètres de "Gerber"
- structure en acier inoxydable, ouverture à charnières avec poignée
- température réglable : ambiante +5 à +100°C
- stabilité de température : $\pm 0,05^\circ\text{C}$
- régulateur électronique PID, affichage digital LED 4 chiffres, affichage permanent de la température effective
- mémoire : 3 températures programmables
- étalonnage possible par l'utilisateur
- démontage très simple de l'unité de contrôle : nettoyage et entretien faciles

- toute les parties immergées (résistance chauffante, flotteur, agitateur et sonde de température) fabriquées dans des matériaux résistant à la contamination occasionnelle de l'eau par de l'acide sulfurique concentré de Gerber
- sécurité de surchauffe, sécurité de niveau assurée par flotteur
- alarme optique
- capacité 20 litres : pour 3 portoirs de 12 x butyromètres de Gerber (36 butyromètres)
- ouverture du bain : 240 x 210 mm
- dimensions externes (l x p x h) : 412 x p232 x h290 / h480 mm
- hauteur totale avec unité de contrôle : 480 mm
- puissance de chauffe : 1500 W
- alimentation : 230 V



référence	Prix HT
BG100 Bain spécial de Gerber sans portoirs	
accessoire	
BG101 Portoir pour 12 butyromètres, l'unité	

Bain électronique "Inspissator"

pour la production de milieux de culture pour la tuberculose



- pour la production de grandes quantités de milieux de culture pour la tuberculose
- renouvellement de la production de milieux 4 à 6 fois par jour
- température homogène réglable : de ambiante +5 à +90°C

- flacons ou tubes placés sur un plateau creux plongé dans l'eau à température constante
- temps "d'inspissation" : 50 min à +85°C
- structure solide en acier inoxydable poli
- affichage digital LED, résolution 0,1°C
- régulateur électronique de la température, sélection de la température de consigne directement sur l'affichage digital

- dispositif de niveau constant
- sécurité de surchauffe : température de sécurité réglable
- capteur de température du régulateur placé directement sous le plateau : température précise et reproductible
- démontage très simple de l'unité de contrôle : nettoyage et entretien faciles
- livré avec une couverture de protection spéciale résistante aux insectes et assurant une parfaite isolation thermique des conteneurs de milieux en évitant les courants d'air
- capacité 45 litres pour : 156 tubes ($\varnothing 16$ x h150 mm) ou 162 flacons
- ouverture du bain : 820 x 594 mm
- dimensions externes (l x p x h) : 1040 x p600 x h380 mm
- alim. / puissance : 220 - 240 V / 1500 W

référence	Prix HT
BT100 Bain spécial "Inspissator" complet	