



Balances électroniques hautes performances étalonnage externe - portée 60 g à 6,1 kg



- ▶ portée : 60 g à 6,1 kg
- ▶ exactitude : 0,1 mg à 100 mg
- ▶ temps de réponse très rapide
- ▶ étalonnage externe
- ▶ interface RS232

- calibrage externe standard (poids d'étalonnage non inclus)
- affichage digital LCD rétroéclairé
- affichage de témoin de stabilité de la mesure (4 échelons de filtrage de stabilité réglables)
- fonctions : comptage, calcul de la valeur moyenne, total net, pesée en pourcentage, conversion d'unités, pesée dynamique (calcul

- de la valeur moyenne à partir d'un nombre prédéfini de mesures individuelles (5, 10, 20, 50 ou 100 mesures au choix)
- unités de mesure : grammes, carats, livres, onces, grains, pièces par livre, mommes, etc
- langue au choix : français, anglais, allemand, italien, espagnol, russe, polonais

- système antivol (orifice placé dans le boîtier pour passage câble antivol)
- interface RS232 bidirectionnelle, possibilité d'impression des mesures (norme ISO/BPL) avec imprimante
- balances livrées avec bloc d'alimentation secteur 230 V (sans poids d'étalonnage)

portée	exactitude	paravent	plateau	temps de réponse	reproductibilité	linéarité	dimensions (l x p x h)	référence	Prix HT
balances analytiques - exactitude 0,1 mg									
60 g	0,1 mg	analytique	Ø 90 mm	3,0 s	± 0,0002 g	± 0,0003 g	200 x p270 x h299 mm	BSA10060	
120 g	0,1 mg	analytique	Ø 90 mm	3,0 s	± 0,0002 g	± 0,0003 g	200 x p270 x h299 mm	BSA10120	
210 g	0,1 mg	analytique	Ø 90 mm	3,0 s	± 0,0002 g	± 0,0003 g	200 x p270 x h299 mm	BSA10210	
balances - exactitude 1 mg									
150 g	1 mg	rond en verre	Ø 100 mm	3,0 s	± 0,003 g	± 0,004 g	200 x p270 x h120 mm	BSA10150	
310 g	1 mg	rond en verre	Ø 100 mm	3,0 s	± 0,003 g	± 0,004 g	200 x p270 x h120 mm	BSA10310	
balances - exactitude 10 mg									
210 g	10 mg	-	Ø 116 mm	2,5 s	± 0,015 g	± 0,03 g	200 x p270 x h70 mm	BSA11210	
610 g	10 mg	-	Ø 116 mm	2,5 s	± 0,015 g	± 0,03 g	200 x p270 x h70 mm	BSA10610	
1500 g	10 mg	-	174 x 143 mm	2,5 s	± 0,015 g	± 0,03 g	200 x p270 x h70 mm	BSA11500	
3100 g	10 mg	-	174 x 143 mm	2,5 s	± 0,015 g	± 0,03 g	200 x p270 x h70 mm	BSA13100	
balances - exactitude 100 mg									
2100 g	100 mg	-	174 x 143 mm	2,0 s	± 0,1 g	± 0,3 g	200 x p270 x h70 mm	BSA12100	
4100 g	100 mg	-	174 x 143 mm	2,0 s	± 0,1 g	± 0,3 g	200 x p270 x h70 mm	BSA14100	
6100 g	100 mg	-	174 x 143 mm	2,0 s	± 0,1 g	± 0,3 g	200 x p270 x h70 mm	BSA16100	
accessoire									
imprimante								BSA91001	