

## Bains bouillonnants analogiques

- température constante et stable à 100°C
- livrés complets avec couvercle polycarbonate
- 2 coupe-circuits de surchauffe
- garantie 3 ans



### Bains-marie bouillonnants

- les bains bouillonnants permettent de maintenir une température constante de 100°C maintenant ainsi l'eau en ébullition permanente
- cuve intérieure en acier inoxydable poli, résistance chauffante apparente en fond de cuve
- construction extérieure en acier revêtu de peinture résistante aux produits chimiques et à l'abrasion
- plate-forme de fond de cuve perforée
- couvercle forme toit en polycarbonate transparent, réduit l'évaporation, conserve l'énergie calorifique
- sécurité : témoin d'alerte de surchauffe, témoin d'alimentation, témoin de chauffage

- réglage de puissance : assure une température constante
- dispositif de niveau constant par alimentation en eau
- sécurité de surchauffe et sécurité de niveau
- alimentation : 230 V
- garantie 3 ans
- **livrés complets avec couvercle et plateau de fond de cuve standard**

### accessoires

- couvercle forme toit en acier inoxydable
- couvercle plat avec jeux d'anneaux concentriques (nombre et diamètre des anneaux suivant modèles)
- plateau de fond de cuve réversible : permet 2 profondeurs différentes
- portoirs (voir tableau ci-contre)

### portoirs inox

| capacité tubes        | réf.   | Prix HT |
|-----------------------|--------|---------|
| <b>tubes standard</b> |        |         |
| 84 x Ø10 mm           | BM7801 |         |
| 55 x Ø13 mm           | BM7802 |         |
| 36 x Ø16 mm           | BM7803 |         |
| 32 x Ø19 mm           | BM7804 |         |
| 18 x Ø25 mm           | BM7805 |         |
| 12 x Ø30 mm           | BM7806 |         |
| 105 x Ø0,5 mm         | BM7807 |         |
| 65 x Ø1,5 mm          | BM7808 |         |
| <b>microtubes</b>     |        |         |
| 105 x 0,5 ml          | BM7807 |         |
| 65 x 1,5 ml           | BM7808 |         |

| capacité                                        | 5 litres            | 12 litres             | 18 litres              | 26 litres              |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| température                                     | 100°C fixe          | 100°C fixe            | 100°C fixe             | 100°C fixe             |
| dim. int. (l x p x h)                           | 290 x 105 x 145 mm  | 290 x 105 x 315 mm    | 290 x 105 x 495 mm     | 290 x 155 x 495 mm     |
| alimentation                                    | 230 V               | 230 V                 | 230 V                  | 230 V                  |
| dim; ext. (l x p x h)                           | 385 x 215 x 270 mm  | 385 x 390 x 270 mm    | 385 x 570 x 270 mm     | 385 x 570 x 270 mm     |
| <b>Bains bouillonnants 100°C avec couvercle</b> | BM7005 [1]          | BM7012 [2]            | BM7018 [3]             | BM7026 [4]             |
| <b>accessoires</b>                              |                     |                       |                        |                        |
| couvercle toit acier inoxydable                 | BM7205              | BM7212                | BM7218                 | BM7226                 |
| couvercle à anneaux concentriques               | 2 anneaux<br>BM7305 | 4 anneaux<br>BM7312   | 6 anneaux<br>BM7318    | 6 anneaux<br>BM7326    |
| plateau réversible                              | -                   | 40 ou 78 mm<br>BM7512 | 40 ou 135 mm<br>BM7518 | 45 ou 135 mm<br>BM7526 |