

Congélateurs transportables -22 à +10°C, de 32 à 105 litres

- ▶ température stable pendant le transport
- ▶ réfrigération rapide
- ▶ affichage digital de la température



- températures réglables depuis un écran
- compresseur hermétique avec commande électronique intégrée
- affichage digital à 4 chiffres, en Celsius ou Fahrenheit
- 2 voyants LED d'indication du statut et des erreurs
- mémoire pour l'enregistrement des derniers paramètres
- port USB pour le chargement
- protecteur de batterie, coupe-circuit électronique
- isolation en mousse polyuréthane 35 mm
- tension : 100 - 240 V
- modèle 79 litres livré avec panier amovible et poignées démontables



capacité	32 litres [1]	46 litres [1]	79 litres [2]	105 litres [2]
compartiment fraîcheur	4,5 litres	8,5 litres	7 litres	13 litres
température	-22 à +10°C	-22 à +10°C	-18 à +10°C	-18 à +10°C
puissance absorbée	43 W	52 W	65 W	65 W
éclairage	-	-	éclairage intérieur	éclairage intérieur
couvercle	polypropylène	polypropylène	polyéthylène, détachable	polyéthylène, détachable
caisson extérieur	aluminium	aluminium	tôle d'acier époxy	tôle d'acier époxy
dim. int. (l x p x h)	288 x 320 x h320 mm	333 x 342 x h371 mm	500 x 400 x h365 mm	500 x 400 x h465 mm
dim. ext. (l x p x h)	692 x 398 x h411 mm	725 x 455 x h471 mm	790 x 500 x h455 mm	790 x 500 x h555 mm
poids net / brut	17,5 kg	20,4 kg	34 kg	37 kg
Congélateurs	ECX550	ECX555	ECX560	ECX565