Viscosimètres rotatifs à vitesse fixe de paillasse

viscosimètres portatif pour mesures simples et rapides sur une grande variété de produits

Affichage digital multifonctions

- affichage digital rétro-éclairé sur deux lignes
- affichage des mesures en mPa.s et dPa.s
- affichage de la vitesse, du mobile utilisé, viscosité en mPa.s, du pourcentage de fin d'échelle, FSR (mPa.s), du niveau de batterie
- affichage du FSR pour chaque mobile permettant à l'utilisateur de choisir le mobile le plus adéquat

Caractéristiques techniques

- pour tests de contrôle ou pour l'ajustement des machines
- principales applications : encre, peinture, shampoing, crème, lotion, huile, graisse, pâte, sauce, épaississant
- protection : IP 20
- compacts et légers : 1,8 kg
- **livré complet** avec jeu de 3 mobiles (R1, R2, R3), trépied, récipient avec système d'attache au trépied de l'appareil et niveau de remplissage (≈150 ml), piles, certificat de calibration, mallette de transport

vitesse	62,5 tr/min
gamme de viscosité pour R1	3 à 150 dPa.s
gamme de viscosité pour R2	100 à 4000 dPa.s
gamme de viscosité pour R3	0,3 à 13 dPa.s
exactitude	±2% pleine échelle
reproductibilité	±1%
alimentation	4 piles AA LR06 / 24 à 30 h en continu
Viscosimètre de paillasse	**VR501**

Minuteurs de gélification

Mesure précise et contrôle de qualité de la gélification de résines ou de colles

- affichage du temps arrondi à la minute ou au dixième de minute, selon modèle
- minuterie numérique
- arrêt automatique avec la gélification
- plongeurs amovibles en acier inoxydable, en option
- **livrés sans statif**

résolution minuterie	1 minute	1/10e de minute
temps maximal	9999 minutes	999,9 minutes
affichage	LED	LED
dimensions	94 x 69 x 119 mm	94 x 69 x 119 mm
poids	7,7 kg	7,7 kg
alimentation / puissance	230 V - 50 Hz / 5 W	230 V - 50 Hz / 5 W
Minuteur de gélification	**EN7100**	**EN7110**
Accessoires		
plongeur Ø22 mm, long. 105 mm	**EN7101**	**EN7101**
plongeur Ø19 mm, long. 93 mm	**EN7102**	**EN7102**
plongeur Ø16 mm, long. 80 mm	**EN7103**	**EN7103**
100 plongeurs jetables Ø22 mm en verre, long. 102 mm	**EN7104**	**EN7104**
240 gobelets à échantillons	**EN7105**	**EN7105**