

Congélateurs transportables de 27 à 106 litres

température -18 à +10°C

- ▶ température stable pendant le transport
- ▶ réfrigération rapide
- ▶ affichage digital de la température



1



2

capacité	27 litres	42 litres 1	80 litres 2	106 litres
température	-18 à +10°C	-18 à +10°C	-18 à +10°C	-18 à +10°C
dim. int. (lxpxh)	290 x 320 x h320 mm	330 x 340 x h370 mm	400 x 500 x h365 mm	400 x 450 x h465 mm
compartiment fraîcheur	4,5 litres	8,5 litres	7 litres	13 litres
niveau sonore	34 dB	45 dB	45 dB	45 dB
puissance	43 W	52 W	65 W	65 W
autonomie	11 heures environ	7 heures environ	NC	NC
éclairage	-	-	éclairage intérieur	éclairage intérieur
couvercle	en polypropylène à charnières	en polypropylène à charnières	en polyéthylène amovible	en polyéthylène amovible
caisson extérieur	plastique	plastique	plastique	plastique
dim. ext. (lxpxh)	400 x 690 x h410 mm	455 x 725 x h470 mm	500 x 790 x h455 mm	500 x 790 x h555 mm
pois net / brut	18 kg	22 kg	45 kg	50 kg
Congélateurs	ECX550	ECX555	ECX560	ECX565

- température réglable sur l'écran
- compresseur hermétique avec commande électronique intégrée
- affichage digital à 4 chiffres, en °C ou °F
- 2 voyants LED : indication du statut et des erreurs
- mémoire pour l'enregistrement des derniers paramètres
- batterie interne rechargeable
- protecteur de batterie, coupe-circuit électronique
- chambre intérieure en aluminium
- isolation en mousse de polyuréthane, épaisseur 35 mm
- alimentation : sur secteur 100 à 240 V ou sur allume-cigar 12 V
- modèles 80 et 106 litres livré avec panier amovible et poignées démontables

Mini congélateurs -50°C à -30°C

froid négatif -30 à -50°C

Caractéristiques générales

- contrôle électronique de la température avec écran LED
- refroidissement à air
- système silencieux et totalement hermétique
- aucune maintenance
- revêtement en acier inoxydable
- couvercle circulaire en polyéthylène pour les modèles 2 et 4 litres
- couvercle avec charnières en acier inoxydable et système de fermeture magnétique pour le modèle 8 litres
- protections anti-chocs en haut et en bas

du congélateur

- température ambiante admissible : +12 à +30°C
- alimentation : 230 V - 50 Hz

Modèles avec contrôleur ST100

- alarmes visuelles et sonores indépendantes alimentées par une batterie (autonomie 72 jours)
- affichage de la température maximale atteinte à l'intérieur du congélateur
- interfaces RS485, Ethernet RJ45 et sortie enregistreur 100 mV/°K



1



2

capacité	2 litres 1	4 litres	8 litres 2
température	-30 à -50°C (±1°C)	-30 à -50°C (±1°C)	-30 à -50°C (±1°C)
dimensions internes	Ø130 x p170 mm	Ø170 x p185 mm	150 x 300 x h200 mm
dimensions externes	270 x 400 x h480 mm	340 x 400 x h500 mm	360 x 490 x h570 mm
pois	22 kg	22 kg	36 kg
Mini congélateur standard	AF6010	AF6015	AF6020
Mini congélateur avec contrôleur ST100	-	-	AF6025