Contrôleur spécial agriculture

pour le contrôle des fertilisants

- **pH-mètre**
- **conductimètre**
- **TDS-mètre (solides dissous)**
- **°C-mètre**

- **analyseurs 4 paramètres :** pH, conductivité, TDS et température
- sonde spéciale combinée : électrode pH, cellule de conductivité, capteur de température, idéale pour la mesure de solutions fertilisantes
- étalonnage manuel en 1 point
- gammes :
  pH : 0,0 à 14,0 pH ±0,1 pH
  conductivité : 0,00 à 4,00 mS/cm ±2%
  TDS : 0 à 1999 mg/l (ppm) ±2%
  T°C : 0,0 à 60,0 °C ±0,5°C
- compensation auto. en T° de 0 à +50°C
- facteur de conversion TDS réglable de 0,56 à 0,78 ppm pour 1 µS/cm
- autonomie : 150 heures, 1 pile 9V
- environnement : 0 à +50°C, 100% HR
- dim. (lxpxh) : 80 x 145 x 36 mm / 230 g
- **livré complet** en mallette avec sonde combinée, câble 1 m, solution d'étalonnage pH 7, solutions d'étalonnage 1382 et 1413 µS/cm, solution de nettoyage, pile (étui de protection en option)

référence	Prix HT
AMP9813 Contrôleur spécial fertilisants complet	