

Agitateur rotatif 6 ou 10 rouleaux

- ▶ modèles économiques ou digitaux
- ▶ mouvement rotatif avec balancement doux
- ▶ pour tous les tubes et bouteilles cylindriques

**pour les prélèvements sanguins,
les suspensions solides et liquides
et les substances visqueuses**



- agitation par roulement
- angle de relevage fixe 3°
- rouleaux Ø 32 mm x 327 mm
- rouleaux amovibles pour l'agitation de tubes de gros volume et pour un nettoyage facile
- commande par clavier à effleurement
- surface de travail de 350 mm de longueur
- protection IP 21 selon DIN EN 60529
- dimensions :
 - modèle 6 rouleaux : 240 x 115 x h 545 mm / 4 kg
 - modèle 10 rouleaux : 380 x 115 x h 545 mm / 6 kg
- conditions ambiantes admissibles : +4°C à +50°C, 80 % Humidité Relative
- alimentation 100 - 240 V - 50/60 Hz

	Secoueurs économiques	Secoueur digital
vitesse	fixe 30 tr/min	réglable de 0 à 80 tr/min
minuterie	-	1 s - 99 h 59 min
type de fonctionnement	mode continu	mode minuteur et continu
affichage digital	-	de la vitesse et du temps
Secoueurs 6 rouleaux	MX814	MX815
Secoueurs 10 rouleaux	MX816	MX817