

Agitateur magnétique étanche, affichage digital

capacité max.

10 litres

- boîtier en acier inox ultra-plat
- régulateur électronique : vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- affichage digital : vitesse et puissance
- démarrage progressif : facilite le centrage du barreau, évite les éclaboussures
- puissance réglable : 5, 10, 15 ou 20 W, la réduction de puissance permet de réduire l'échauffement
- mémorisation des derniers réglages, touche raccourci QuickSet : réglage de la vitesse sur max. en une pression
- peut être nettoyé à l'eau courante
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C à 80% HR



capacité	10 litres
surface	acier inox
dim. surface	188 x 188 mm
vitesse	réglage 100 à 2000 tr/min
protection	IP64
dimensions	188 x 238 x h38 mm / 4 kg
alimentation	100 à 240 V, 50-60 Hz
Agitateur	GV1250

Agitateur magnétique avec plaque céramique

capacité max.

15 litres

- réglage analogique de la vitesse avec affichage LED colorée
- excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques ne se corrode pas
- excellente transmission thermique : montée en température rapide et chauffage précis
- plaque en céramique blanche : facilite le repérage des virages d'indicateurs colorés lors des titrations
- voyant de sécurité "plaque chaude" : clignote dès que la température dépasse +50°C, signale que la plaque est chaude même lorsque l'appareil est éteint
- design anti-éclaboussures : rejette tout débordement vers l'arrière de l'appareil
- fixation pour statif à l'arrière du châssis



capacité	15 litres
surface	céramique
dim. surface	150 x 150 mm
vitesse	réglable 100 à 1500 tr/min
protection	IP32
dimensions	172 x 248 x h107 mm / 2 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Agitateur	YB1710
Tige statif	Ø12,7 x 600 mm
	YB1601

Agitateur magnétique plaque inox recouverte céramique

capacité max.

20 litres

- excellente transmission de la chaleur et parfaite uniformité de la température sur la surface de la plaque grâce à l'inox et excellente résistance aux produits chimiques et nettoyage facile grâce à la céramique
- moteur EC sans balais : moteur électro-commuté, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard, faible maintenance
- boîtier métallique, peinture époxy
- régulateur de vitesse électronique en continu
- barreaux magnétiques 80 mm max
- puissance : 30 W



capacité	20 litres
surface	acier inox recouvert céramique
dim. surface	Ø 135 mm
vitesse	réglable jusqu'à 1 500 tr/min
protection	IP42
dimensions	160 x 280 x h85 mm / 2,8 kg
alimentation	100 à 240 V, 50-60 Hz
Agitateur	AG301

Agitateur magnétique plaque céramique

capacité max.

20 litres

- boîtier métallique, peinture époxy
- régulateur de vitesse électronique en continu



capacité	20 litres
surface	céramique
dim. surface	184 x 184 mm
vitesse	réglable jusqu'à 1500 tr/min
protection	IP42
dimensions	215 x 360 x h112 mm / 5,3 kg
alimentation	230 V
Agitateur	AG350