

Agitateurs magnétiques 40 litres

capacité max.

40 litres



- construction robuste en inox
- transmission de la puissance magnétique à travers des parois jusqu'à 60 mm d'épaisseur
- démarrage progressif du barreau
- mémorisation des derniers réglages, touche QuickSet : réglage rapide sur vitesse maximum
- affichage digital : vitesse, puissance, accélération
- commande pour arrêt d'urgence
- puissance : 20W
- intervalle pour fonctionnement par

intermittence : 0 à 240 secondes

- temps d'accélération (démarrage progressif) : 20 / 30 / 60 / 120 secondes
- fonction "Mix Watch" (GV3100) : nouvelle technologie permettant le contrôle de la position du barreau magnétique ; si le barreau décroche, l'agitateur s'arrête, le barreau magnétique se repositionne au centre de la plaque d'agitation, l'agitation reprend avec une vitesse pré-réglée automatiquement réduite de 100 tr/min



Barreau d'agitation sur trépied

- pour gros volumes et liquides visqueux
- recouvert de Zedex® (résistance chimique comparable au PTFE)
- dim. : Ø 32 x 140 mm / 400 g

agitateurs monoposte	40 litres "Mix Watch"	40 litres
surface de pose	225 x 280 mm	225 x 225 mm
vitesse	réglable 70 à 2000 tr/min	réglable 70 à 2000 tr/min
cond. ambiantes admissibles	-10 à +50°C / 95 %HR	+5 à +150°C / 95 %HR
protection	IP64	IP66
dimensions / poids	225 x 280 x h35 mm / 4 kg	225 x 225 x h38 mm / 3,4 kg
Agitateurs monopostes	GV3100 [1]	GV3400 [2]
Télémodule	intégré	TM50X
Accessoires		
barreau sur trépied Ø 13x70mm	GV3005 [3]	GV3005 [3]

Agitateur magnétique avec régulateur électronique de vitesse

capacité max.

50 litres

- ▶ affichage digital de la vitesse
- ▶ charge : jusqu'à 180 kg



- charge maximum 70 kg
- régulateur électronique de vitesse en continu avec affichage digital résolution 1 tr/min, vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- minuterie 0 à 56 min et position pour fonctionnement en permanence
- champ magnétique élevé permettant de travailler en ballon
- moteur anti-blocage

capacité	50 litres
surface	acier inox
dim. surface	350 x 350 mm
vitesse	réglable 0 à 1 000 tr/min
protection	IP21
dimensions	360 x 430 x 110 mm / 9 kg
alimentation	230 V, 50/60 Hz
Agitateur	MID50

C