

## Agitateur magnétique 150 litres

capacité max.  
**150 litres**

- construction robuste en inox
- transmission de la puissance magnétique à travers des parois jusqu'à 60 mm d'épaisseur
- démarrage progressif du barreau
- mémorisation des derniers réglages, touche QuickSet : réglage rapide sur vitesse maximum
- affichage digital : vitesse, puissance, accélération
- commande pour arrêt d'urgence
- temps d'accélération (démarrage progressif) : 20 à 99 secondes
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C / 80 %HR



| capacité                      | 150 litres                  |
|-------------------------------|-----------------------------|
| surface                       | acier inox                  |
| dim. surface                  | 265 x 320 mm                |
| vitesse                       | réglable 100 à 1200 tr/min  |
| protection                    | IP64                        |
| dimensions                    | 265 x 320 x h68 mm / 9,3 kg |
| puissance                     | 40 W                        |
| Agitateur                     | GV3200                      |
| <b>Accessoires</b>            |                             |
| Châssis inox                  | GV3020 [3]                  |
| Barreau sur trépied Ø32x140mm | GV3030 [4]                  |

## Agitateur magnétique 250 litres

capacité max.  
**250 litres**

- construction robuste en inox
- transmission de la puissance magnétique à travers des parois jusqu'à 60 mm d'épaisseur
- démarrage progressif du barreau : 20 à 99 sec
- mémorisation des derniers réglages, touche QuickSet : réglage rapide sur vitesse maximum
- affichage digital : vitesse, puissance, accélération
- commande pour arrêt d'urgence
- cond. ambiantes admissibles : -10 à +50°C / 95 %HR



| capacité                      | 250 litres                 |
|-------------------------------|----------------------------|
| surface                       | acier inox                 |
| dim. surface                  | 260 x 260 mm               |
| vitesse                       | réglable 100 à 1200 tr/min |
| protection                    | IP65                       |
| dimensions                    | 260 x 260 x h68 mm / 9 kg  |
| puissance                     | 40 W                       |
| Agitateur                     | GV3000                     |
| Télémodule                    | TM40X [1]                  |
| <b>Accessoires</b>            |                            |
| Chariot de transport inox     | GV3010 [2]                 |
| Châssis inox                  | GV3020 [3]                 |
| Barreau sur trépied Ø32x140mm | GV3030 [4]                 |

## Agitateur magnétique 1000 litres

capacité max.  
**1000 litres**

- construction robuste en inox
- transmission de la puissance magnétique à travers des parois jusqu'à 150 mm d'épaisseur
- démarrage progressif du barreau : 20 à 99 sec
- mémorisation des derniers réglages, touche QuickSet : réglage rapide sur vitesse maximum
- affichage digital : vitesse, puissance, accélération
- commande pour arrêt d'urgence
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C / 95 %HR



| capacité                      | 1000 litres               |
|-------------------------------|---------------------------|
| surface                       | acier inox                |
| dim. surface                  | 180 x 180 mm              |
| vitesse                       | réglable 80 à 990 tr/min  |
| protection IP65               | IP65                      |
| dimensions                    | 180 x 180 x h75 mm / 9 kg |
| puissance                     | 100 W                     |
| Agitateur                     | GV3300                    |
| Télémodule                    | TM100X [1]                |
| <b>Accessoires</b>            |                           |
| Chariot de transport inox     | GV3010 [2]                |
| Châssis inox                  | GV3020 [3]                |
| Barreau sur trépied Ø32x140mm | GV3030 [4]                |

## Accessoires pour agitateurs



[1]

### Télémodules TM40X, TM50X et TM100X


- boîtier en acier inox
- conditions admissibles : 0 à +40°C, 80%HR
- indice de protection : IP20
- dim. : 200 x 175 x h48 mm / 2 kg



[2]

### Chariot de transport

- en acier inoxydable
- charge max. 250 kg
- roulettes avec freins



[3]

### Châssis

- permet d'élargir la surface de pose et la capacité de chargement de l'agitateur, maximum 1000 kg
- en acier inoxydable
- dim. : 500 x 500 x h70 mm



[4]

### Barreau d'agitation sur trépied

- pour gros volumes et liquides visqueux
- recouvert de Zedex® (résistance chimique comparable au PTFE)
- dim. : Ø 32 x 140 mm / 400 g