

Agitateur magnétique très grande capacité

capacité max.
150 litres



- charge maximum 180 kg
- régulateur électronique de vitesse avec affichage digital résolution 1 tr/min, vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- vitesse réglable en continu
- minuterie 0 à 56 min et position pour fonctionnement en continu
- champ magnétique élevé permettant de travailler en ballon
- moteur anti-blocage

capacité	150 litres
surface	acier inox
dim. surface	500x500 mm
vitesse	réglage 0 à 600 tr/min
protection	IP21
dimensions	505x585x110 mm / 16 kg
alimentation	230 V, 50/60 Hz
Agitateur	MAX150

Agitateur magnétique 4 postes illuminé

4 postes

- pilotage indépendant pour chaque poste
- régulateur électronique de vitesse



- éclairage intégré : observation optimale des changements de couleur (titration)
- boîtier métallique recouvert d'une peinture époxy, excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion
- régulateur électronique de vitesse, rotation stable même à vitesse très faible
- puissance : 4 800 W
- distance entre les postes : 150 mm

capacité	4 postes x 5 litres
surface	métallique
dim. surface	150x270 mm / poste
vitesse	réglage jusqu'à 1 100 tr/min
dimensions	600x270x55 mm / 4 kg
alimentation	230 V, 50/60 Hz
Agitateur	AG424

Agitateur magnétique 4 postes compact

4 postes

- écran digital avec contrôle et affichage de la vitesse et du temps

- fonction pulse et changement automatique de direction (toutes les 30 secondes)
- minuteur électronique jusqu'à 99 minutes ou mode continu
- augmentation progressive de la vitesse et l'enregistrement des dernières données
- longueur du barreau magnétique recommandée : 25 mm
- sans moteur, aucune maintenance nécessaire
- surface supérieure en acier inoxydable, résistant à la corrosion
- distance entre les postes : 95 mm
- livré avec 4 barreaux magnétiques 25 x 8 mm



capacité	4 postes x 400 ml
surface	acier inox
dim. surface	365 x 125 mm
vitesse	réglable 15 à 1 200 tr / min
protection	IP65
dimensions	457 x 126 x h13,4 mm / 1,9 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	NU1040

Agitateur magnétique 4 postes à régulation individuelle

4 postes

- boîtier ultra-plat compact en acier inox
- fonctionnement parfait à faible vitesse
- 4 postes avec régulation individuelle et indépendante de la vitesse et de la fonction marche/arrêt pour chaque poste d'agitation
- distance entre les centres des postes : 140 mm
- possibilité de synchroniser la vitesse des postes
- affichage digital de la vitesse
- mémorisation des dernières vitesses d'agitation sélectionnées, même après une longue période sans utilisation
- centrage automatique du barreau, démarrage progressif
- étanche, entretien facile
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50 °C à 80%HR



capacité	4 postes x 3 litres
surface	acier inox
dim. surface	245 x 410 mm
vitesse	réglable 100 à 2000 tr/min
protection	IP64
dimensions	245 x 425 x h38 mm / 9 kg
alimentation	100 à 240 V, 50/60 Hz - 1,5 A
Agitateur	GV5300