

Agitateurs magnétiques ultra plats, étanches

12 postes
15 postes



- boîtier en acier inox
- barreau magnétique stable à faible vitesse
- affichage digital : vitesse et puissance
- sauvegarde des derniers réglages après arrêt de l'appareil
- régulation de la puissance pour grand volume ou substance visqueuse
- agitation par induction, sans moteur (pas d'entretien)
- centrage automatique du barreau, démarrage progressif
- température ambiante : -10 à +50°C, à 80% HR

capacité	12 postes x 3 litres	15 postes x 1,5 litres	15 postes x 3 litres
surface	acier inox	acier inox	acier inox
vitesse	100 à 1600 tr/min	120 à 1200 tr/min	100 à 2000 tr/min
puissance	5 / 10 / 15 / 20 W	10 W	5 / 10 / 15 / 20 W
optimisé pour	12 béchers de 600 ml	15 béchers de 250 ml	15 béchers de 250 ml
distance postes	90 mm	65 mm	65 mm
protection	IP64	IP64	IP64
dimensions	275x420xh38 mm/9 kg	245x425xh38 mm/9 kg	245x425xh38 mm/9 kg
alimentation	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz
Agitateurs	GV5500	GV5100	GV5200

Agitateurs magnétiques pour plaques de microtitration

6 postes
12 postes
24 postes
96 postes

- construction robuste en acier inox
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C à l'air, +50°C immergé dans l'eau
- sans moteur, agitation par induction (pas d'entretien)

Télémodule

- vitesse d'agitation : de 100 à 2000 tr/min
- puissance : 10 W
- puissance réglable : 25 / 50 / 75 / 100 %
- boîtier en acier inox
- indice de protection : IP20
- conditions admissibles : 0 à +40°C, 80%HR
- alimentation : 240 V, 50 Hz
- dim. : 200x155xh38 mm / 1,4 kg



agitateurs multipostes	6 postes x 20 ml	12 postes x 7 ml	24 postes x 3,5 ml	96 postes x 0,5 ml
distances entre les postes	39 mm	26 mm	19 mm	9 mm
protection	IP68	IP68	IP68	IP68
dimensions	140x102xh26 mm/ 1,3 kg	140x102xh26 mm/ 1,3 kg	140x102xh26 mm/ 1,3 kg	140x102xh26 mm/ 1,3 kg
alimentation	par télémodule	par télémodule	par télémodule	par télémodule
Agitateur monoposte	GV9300 [2]	GV9305 [3]	GV9310 [4]	GV9315 [5]
Télémodule 10 W [1]	TM10MTP	TM10MTP	TM10MTP	TM10MTP