

Agitateurs magnétiques monopostes submersibles IP68

capacité max.
10 litres

- ▶ vitesse : 100 à 2000 tr/min
- ▶ télémodules : commande à distance de l'agitateur



- agitateurs magnétiques étanches submersibles monopostes
- agitation par champ magnétique tournant sans moteur, 100 % sans entretien
- boîtier inox hermétique entièrement encapsulé, étanche à l'eau et aux poussières, submersible dans l'eau ou dans l'huile

- fonctionne en incubateur ou en étuve
- construction robuste, nettoyage facile
- commande à distance par télémodule : ces modules sont reliés par un câble étanche à l'agitateur, les caractéristiques des télémodules conditionnent le fonctionnement de l'agitateur sur lequel ils

- sont branchés
- conditions ambiantes admissibles :
version standard : -10 à +50°C dans l'air
submersible 0 à +50°C
version haute température :
-10 à +200°C dans l'air -
submersible 0 à +95°C

capacité max	1 litre	3 litres	10 litres
capacité avec télémodule TM10 / TM20 / TM40	1 litre / - / -	2 litres / 3 litres / -	3 litres / 5 litres / 10 litres
vitesse d'agitation TM10 / TM20 / TM40	100 à 1200 / - / - tr/min	100 à 1200 / 1600 / - tr/min	100 à 1200 / 1600 / 2000 tr/min
surface de pose	48 x 48 mm	120 x 120 mm	180 x 180 mm
protection	IP68	IP68	IP68
dimensions / poids	48 x 48 x 18 mm / 0,250 kg	120 x 120 x 35 mm / 1,5 kg	180 x 180 x 35 mm / 3,3 kg
télémodule au choix	TM10 / - / -	TM10 / TM20 / -	TM10 / TM20 / TM40
Agitateurs submersibles standard	GV1075 1	GV1035 2	GV1045 3
Agitateurs submersibles haute température	GV1085	GV1055	GV1065

Télémodule économique 10 W



- bouton placé sur le module pour le réglage en continu de la vitesse
- ne convient pas pour utilisation en incubateur

puissance	10 W
vitesse	120 à 1200 tr/min
matériau	plastique
cond.amb. admissibles	0 à 40°C à 80% HR,
dimensions	65 x 50 x 45 mm / 0,500 kg
alimentation	100 à 240 V (adaptateur secteur inclus)
Télémodule 10 W	TM10

Télémodule 20 W



- démarrage progressif, centrage automatique du barreau
- affichage digital : vitesse, puissance
- puissance réglable : 25 / 50 / 75 ou 100%
- ne convient pas pour utilisation en incubateur

puissance	20 W
vitesse	100 à 1600 tr/min
matériau	acier inoxydable
cond.amb. admissibles	0 à 40°C à 80% HR
dimensions	200 x 155 x 38 mm / 1,4 kg
alimentation	100 à 240 V, 50/60 Hz - 1,5 A (adaptateur secteur inclus)
Télémodule 20 W	TM20

Télémodule 40 W



- utilisation intensive ou avec liquides visqueux, connexion : jusqu'à 2 agitateurs
- démarrage progressif, centrage automatique du barreau
- affichage digital : vitesse et puissance
- puissance réglable de 4 à 40 W en 10 niveaux : grande puissance pour grands volumes ou grande viscosité, faible puissance pour agitation sans échauffement
- utilisation en incubateur

puissance	40 W
vitesse	100 à 2000 tr/min
matériau	acier inoxydable
cond.amb. admissibles	0 à 40°C à 80% HR
dimensions	200 x 155 x 38 mm / 1,4 kg
alimentation	100 à 240 V, 50/60 Hz - 1,5 A (adaptateur secteur inclus)
Télémodule 40 W	TM40