

Agitateur magnétique chauffant RCT Plate® IKA®

IKA®

capacité max.
20 litrestemp. max.
+ 310°C

Garantie à vie



- design minimaliste
- amélioration constante par actualisation du micrologiciel
- surface en verre : dureté, résistance aux agents chimiques, sécurité
- technologie magnétique Alnico : haute stabilité de la température, forte adhérence magnétique, fort vortex
- minuteur et compteur intégrés
- interfaces RS232 - USB
- fonction auto-reverse
- grand affichage graphique de la vitesse et de la température

- réglage en continu de la vitesse et de la température
- long. conseillée du barreau : 30 à 80 mm
- aimant ultra-puissant
- connexion pour thermosonde Pt1000 ou thermorégulateur
- précision de température dans le milieu agité :
sans thermosonde : $\pm 5^\circ\text{C}$
avec thermosonde Pt1000 $\pm 0,5^\circ\text{C}$, en option
- vitesse de chauffe : $7^\circ\text{C}/\text{min}$ pour 1 litre
- conditions ambiantes admissibles : $+5$ à $+40^\circ\text{C}$ / 80% HR

capacité	20 litres
température	$+50$ à $+310^\circ\text{C}$ résol. 1°C
puiss. de chauffe	600 W
plaque	Silumine (alliage aluminium)
dim. surface	$\varnothing$ 135 mm
vitesse	50 à 1 500 tr/min
puiss. d'agitation	9 W
protection	IP42
dimensions	160x270xh85 mm/2,4 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	RCTP1
Kit de montage	THXF
Thermosonde Pt1000	AK1095

Agitateur magnétique chauffant RCT Basic® IKA®
avec thermosonde Pt1000

IKA®

capacité max.
20 litrestemp. max.
+ 310°C

- affichage digital de la température et de la vitesse
- boîtier étanche IP42
- sécurité de fonctionnement

- affichage LED de la vitesse et de la température
- réglage en continu de la vitesse
- dim. max. du barreau : 80 x 10 mm
- aimant ultra-puissant
- régulation de température intégrée, grâce à une thermosonde Pt1000 (incluse)
- précision de température dans le milieu agité :
sans thermosonde : $\pm 5^\circ\text{C}$
avec thermosonde Pt1000 : $\pm 1^\circ\text{C}$
avec thermorégulateurs électroniques externes (en option) : $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- vitesse de chauffe : $6,5^\circ\text{C}/\text{min}$ pour 1 litre
- indicateur de surface chaude
- boîtier étanche, résistant à la corrosion
- conditions ambiantes admissibles : $+5$ à $+40^\circ\text{C}$ / 80% HR

- prise DIN pour branchement d'un thermorégulateur externe
- livré avec thermosonde Pt1000 et housse de protection

capacité	20 litres
température	$+50$ à $+310^\circ\text{C}$ résol. 1°C
puiss. de chauffe	600 W
plaque	Silumine (alliage alu.)
dim. surface	$\varnothing$ 135 mm
vitesse	50 à 1 500 tr/min
puiss. d'agitation	9 W
protection	IP42
dim. / poids	160x270xh85 mm/2,5 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur+sonde	RCTB2
Kit fixation sonde	THXF
Thermorégulateur	THD5

Thermo-
régulateur
en optionThermosonde
Pt1000 incluseKit de fixation
en option