

Agitateurs magnétiques chauffants

capacité max.
20 litres

temp. max.
+ 370°C

- ▶ fonctionnement silencieux
- ▶ grande surface de pose Ø 155 mm
- ▶ $\pm 0,5^\circ\text{C}$ dans le milieu chauffé grâce au thermorégulateur électronique

- excellente transmission de la chaleur et parfaite uniformité de la température sur la surface de la plaque
- aimant spécial breveté très puissant, excellente concentration du flux magnétique, attraction très puissante du barreau magnétique
- absence totale de vibrations
- boîtier compact en aluminium coulé monobloc recouvert d'une peinture très résistante aux produits chimiques
- régulateur électronique de vitesse en continu
- fonction SpeedServo : vitesse d'agitation constante, même en cas de changement de viscosité
- panneau frontal avec régulateurs de température et de vitesse
- thermorégulateur électronique de température
- possibilité de montage d'une tige de fixation pour maintien de récipients, du thermorégulateur PV1400 ou de la sonde



1



2

	Standard	Digital
température	réglable jusqu'à $+370^\circ\text{C}$	réglable jusqu'à $+370^\circ\text{C}$
puissance de chauffe	630 W	630 W
régulation de la température	thermosonde placée sous la plaque chauffante ou directement dans le milieu chauffé avec thermomètre à contact (PV1400, en option)	régulation automatique directement dans le milieu chauffé grâce à une thermosonde externe Pt100 livrée
exactitude de température	sans thermomètre à contact : $\pm 2^\circ\text{C}$ avec thermomètre à contact : $\pm 0,5^\circ\text{C}$	$\pm 1,0^\circ\text{C}$
plaque	alliage aluminium-silicium	alliage aluminium recouvert de céramique
capacité	20 litres	20 litres
dim. surface	Ø 155 mm	Ø 155 mm
vitesse	réglable jusqu'à 1 500 tr/min	réglable jusqu'à 1 500 tr/min
affichage	alarme lumineuse par LED	double affichage digital : vitesse et température
dimensions	165 x 280 x 115 mm / 2,6 kg	165 x 280 x 115 mm / 2,6 kg
alimentation	230 V	230 V
Agitateurs	AG460 1	AG490 2
Tige fixation	AG106	AG106
Thermomètre de contact	PV1400	-

Thermomorégulateur électronique pour AG460

programmation et régulation
directe dans le milieu agité

- exactitude de $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- thermorégulateur électronique -10 à $+300^\circ\text{C}$ à microprocesseur avec thermosonde Pt100 et affichage digital, résolution $0,2^\circ\text{C}$
- indice de protection : IP54
- dim. (l x p x h) : 75 x 120 x 145 mm / 300 g
- livré avec cordon spiralé 230 V
- tige pour fixation sur l'agitateur en option

référence Prix HT

PV1400 Thermorégulateur électronique avec thermosonde 1

AG106 Tige de fixation 2



1

Base et blocs pour agitateurs



1

2 Blocs arrondis pour ballons

AB1011 bloc pour ballon 100 ml

AB1012 bloc pour ballon 250 ml

AB1013 bloc pour ballon 500 ml

AB1014 bloc pour ballon 1 00 ml

Base pour blocs en aluminium

AB1000 Base pour blocs en aluminium

1 Blocs aluminium pour tubes, combinables entre eux

AB1001 4 emplacements Ø 28 x h 30 mm

AB1002 4 emplacements Ø 21,6 x h 31,7 mm

AB1003 4 emplacements Ø 28 x h 24 mm

AB1004 4 emplacements Ø 28 x h 43 mm

AB1005 6 emplacements Ø 17,8 x h 26 mm

AB1006 11 emplacements Ø 15,2 x h 20 mm

Prix HT



2