



Armoire de sécurité compacte avec coffre 30 min pour produits inflammables

- coffre de sécurité résistant au feu intégré
- conformes aux articles R5162 et R5170 du Code de la Santé Publique

coffre certifié
EN14470-1
30 minutes



Construction

- construction robuste en acier avec revêtement époxy couleur jaune
- ouvertures d'aération en partie inférieure
- portes battantes, avec angle d'ouverture max. 115°
- serrure de sécurité 2 points intégrée dans la poignée
- capacité de stockage : 200 litres
- capacité de rétention : 60 litres

Ventilation

- raccord de ventilation Ø 75 mm
- ventilation en option, page 25

Équipements intérieurs

- 3 étagères en forme de bacs de rétention, hauteur 50 mm, charge max. 50 kg, réglables en hauteur par pas de 25 mm

Coffre de sécurité pour produits inflammables intégré

- pour le stockage séparé de produits dangereux et inflammables en petite quantité, conforme à la norme EN 14770-1 - 30 minutes
- portes à fermeture systématique
- 1 étagère + 1 bac de rétention capacité 5 litres
- dim int. : 805 x p405 x h405 mm

	armoire combinée largeur 950 mm
dimensions internes	945 x p460 x h1840 mm
dimensions externes	950 x p500 x h1950 mm
étagères	3 étagères en forme de bac de rétention
poids	120 kg
Armoire combinée compacte	ES1450 [1]

Armoires de sécurité multirisques hauteur comptoir h1400 mm

- conformes aux articles R5162 et R5170 du Code de la Santé Publique



Conformité et sécurité

- pour le stockage de produits dangereux conformément à la réglementation
- conformes aux articles R5162 et R5170 du Code de la Santé Publique
- conformes aux recommandations de l'INRS
- pictogrammes normalisés conformes aux normes NFX 08.003, ISO 3864 et à la directive européenne 92/58/CEE

Ventilation

- ouverture d'aération en partie inférieure

- raccord de ventilation Ø 75 mm
- ventilation en option, page 25

Construction

- construction robuste en acier avec revêtement époxy
- châssis gris RAL 7035, portes jaunes RAL 1004.
- étagères en forme de bac de rétention, hauteur 50 mm, charge max. admissible 50 kg, position réglable en hauteur par pas de 25 mm
- angle d'ouverture de porte : 115°
- serrure de sécurité 2 points intégrée dans la poignée

	armoire largeur 600 mm	armoire largeur 950 mm	armoire largeur 1200 mm
dim. internes	595 x p460 x h1290 mm	945 x p460 x h1290 mm	1195 x p460 x h1290 mm
dim. externes	600 x p500 x h1400 mm	950 x p500 x h1400 mm	1200 x p500 x h1400 mm
étagères	3 étagères	3 étagères	3 étagères
poids	45 kg	55 kg	75 kg
Armoires	ES1410 [1]	ES1420 [2]	ES1430