



## Armoires grande capacité pour produits inflammables certifiées EN14470-1 / 90 min et EN14727

### EN90 - certifiées EN14470-1 / 90 min

#### Construction

- **double parois en acier électro-galvanisé**, peinture époxy résistante aux acides
- isolant ignifugé résistant à 800°C : soumis à une température élevée, l'isolant libère des fines gouttelettes d'eau qui refroidissent l'intérieur de l'armoire
- **intérieur recouvert de peinture époxy résistante aux acides**
- étagères en acier inox ou en acier recouvert époxy réglables en hauteur
- bac de rétention en acier recouvert de peinture époxy, position réglable, livré avec caillebotis
- couleur au choix **jaune** ou grise

#### Sécurité

- thermofusible pour fermeture automatique des portes en cas d'élévation de la température au-dessus de +47°C
- serrure de sécurité avec 1 clé
- **joints spéciaux à effet dilatant** en cas d'incendie : isolation parfaite de l'intérieur de l'armoire
- **gonds de porte anti-étincelles**
- dispositif de mise à la terre
- pictogrammes normalisés

#### Ventilation

- **2 clapets d'aération automatiques** : 1 clapet sur le toit et 1 clapet au bas de l'armoire permettent l'extraction des vapeurs lourdes, fermeture automatique au-dessus de +70°C
- raccord Ø 100 mm sur le dessus de l'armoire
- **LMD492 - ventilation** : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dim. 290 x p290 x h270 mm, avec gaine et filtre en option
- **LMD483 - ventilation ATEX (anti-explosion)** : permet l'extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, capacité d'aspiration 200 m³/h, filtre en option, dim. : 270 x p260 x h430 mm
- **LMD490 (avec alarme) conforme à la norme NF X15211-LMD491 (sans alarme) - ventilation à recyclage d'air filtré** : permet l'installation d'une armoire sans extraction vers l'extérieur, les vapeurs toxiques sont recyclées par un filtre au charbon actif (7 kg), le module, livré sans filtre, est à compléter par un filtre au charbon actif, dim. module : 550 x p500 x h200 mm



armoire grande capacité	
capacité	jusqu'à 160 bouteilles de 1 litre
dimensions externes	895 x p600 x h1950 mm
dimensions internes	795 x 466 x h1540 mm / 275 kg
étagères	3 étagères
Armoire grande capacité avec 3 étagères acier peint époxy	CCF1010 [1]
Armoire grande capacité avec 3 étagères inox	CCF1015
<b>ventilation pour rejet extérieur</b>	
module de ventilation standard sans filtre, rejet extérieur	LMD492 [2]
module de ventilation ATEX sans filtre, rejet extérieur	LMD483
gaine souple pour rejet extérieur Ø 100 mm	AC510
gaine rigide pour rejet extérieur Ø 100 mm	AC408
coude 90° Ø 100 mm	AC425
tronc expulsion av. grille pare-oiseau Ø100 mm	AC420
filtre pour LMD492 et LMD483	LMD382
<b>ventilation-filtration à recyclage d'air filtré</b>	
module ventilation-filtration NF X15211 sans filtre, avec alarme	LMD490 [3]
module ventilation-filtration sans filtre, sans alarme	LMD491
filtre pour solvants	LMD904
préfiltre anti-poussière	LMD901



[2]



[3]