



## Armoires résistance au feu 90 min portes pliables

### EN90 - certifiées EN14470-1 / 90 min

- résistance au feu 90 min
- stockage de substances inflammables et dangereuses
- aménagement intérieur avec tiroirs coulissants ou étagères

• construction à double paroi en acier verni recouvert d'une peinture époxy résistante, antidérapante et anticorrosion

• 7 couleurs au choix : jaune, gris, rouge, vert, bleu, argent ou blanc.

• construction : rigidité maximale en torsion, serrure anti effraction avec témoin (rouge / vert), étagère réglable en hauteur (pas 32 mm), charge max. admissible par étagère : 75 kg, raccord de ventilation Ø75 mm sur le toit de l'armoire pour ventilateur externe

• portes pliantes : gain de place, maintien de la porte en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie

• configurations au choix :

- 3 étagères acier en forme de bac de rétention, 1 bac de rétention et 1 caillebotis, charge max. 75 kg / étagère
- 4 tiroirs en acier
- 6 tiroirs en acier

• tiroirs coulissants à fermeture systématique avantage : récipients facilement accessibles, même ceux placés au fond du tiroir, une fois ouvert, fermeture systématique du tiroir, tiroir en forme de bac de rétention (tiroir pour charges lourdes en inox ou en acier recouvert époxy : sur demande)

• bac de rétention : permet la récupération des liquides en cas de renversement accidentel, capacité de rétention 33 litres

• caillebotis : se place sur le bac de rétention, pour éviter que les récipients ne plongent dans les substances accidentellement renversées

• aménagements individuels en option : nombreuses possibilités d'aménagements individuels (étagères acier peint époxy, acier inox, tiroir acier peint époxy, acier inox, tiroir charges lourdes, bac de rétention en PP, etc.)

• plinthe frontale amovible au bas de l'armoire : pour transport et manipulations faciles, pour passage des fourches d'un transpalette, déplacement facile sans palette

• SkateMover : permet de déplacer l'armoire très facilement sur 360° autour d'un axe vertical, l'armoire est légèrement soulevée par un transpalette, les SkateMover sont placés sous l'armoire, le transpalette est retiré, l'armoire repose sur les SkateMover et peut être facilement déplacée et positionnée, le passage à travers les portes largeur standard et hauteur standard est simplifié, après positionnement définitif, replacer le transpalette pour retirer les SkateMover

#### construction rigide en torsion

châssis gris anthracite,  
façades de portes  
disponibles en 7 couleurs


socle de transport  
et plinthe amovibles  
pour faciliter le transport  
et la manutention

4 pieds de mise à niveau

#### Façades de portes disponibles en 2 couleurs

couleur	jaune	gris
code RAL	1004	7035
code	J	G

Ajoutez le code couleur à la suite de la référence de l'armoire



Signalétique compacte,  
simple et claire



Serrure anti-effraction, fermeture centralisée,  
témoin couleur de fermeture (rouge / vert)

largeur	1200 mm
portes	2 portes
dimensions externes (mm) / poids	1200 x p615 x h1955 / 424 kg
dimensions internes (mm)	1050 x p520 x h1645
étagère dimensions (mm) / charge max.	865 x p510 x h90 / 75 kg
tiroir dimensions (mm) / charge max.	865 x 500 x 50 mm / 60 kg
configuration	3 étagères + bac de rétention + caillebotis
	EQ2010
	4 tiroirs
	EQ2015
	6 tiroirs
accessoires	EQ2020
SkateMover, les deux	EQ9500
ventilation / filtration	
Ventilation standard	EX8436
Ventilation / filtration ATEX CE II G T4 avec filtre AS pour solvants organiques	EX8990
Filtre de recharge	EX8991

\*ouverture porte : charnières de porte à droite, possibilité de charnières de porte à gauche : sur demande