



## Armoires de sécurité forme comptoir pour produits inflammables, résistance au feu 90 min

EN90 - certifiées EN14470-1 / 90 min

### Conformité

- armoires certifiées normes EN14470-1 et EN1363-1
- résistance au feu 90 minutes

### Construction - Équipement

- construction double parois : parois extérieures en acier 12/10<sup>ème</sup> recouvert peinture époxy blanche et parois intérieures en mélaminé blanc
- panneaux d'isolation thermique entre les parois
- pictogrammes normalisés
- 2 étagères de rétention réglables
- bac de rétention amovible au niveau bas
- points de fixation pour mise à la terre

### Sécurité

- sortie de ventilation Ø100 mm pour raccordement éventuel
- conduits de ventilation avec système thermofusible : isolation du contenu en cas d'incendie
- ventilation - filtration forcée en option
- joint de porte thermodilatants
- fermeture à clé
- maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermo-régulée à +50°C



	armoire comptoir 1 porte	armoire comptoir 2 portes
capacité	65 litres	115 litres
portes	1 porte	2 portes
dimensions extérieures (lxpxh mm)	635 x 615 x h 1080 mm	1135 x 615 x h 1080 mm
dimensions intérieures (lxpxh mm)	490 x 410 x h820 mm	1000 x 410 x h820 mm
poids	182 kg	297 kg
Armoires comptoir 90 minutes	TX2050 [1]	TX2055 [2]
accessoires		
Étagère de rétention supplémentaire	TX9015	TX9016
Bac de rétention supplémentaire	TX9210	TX9211

## Systèmes de ventilation et filtration

### Kit de raccordement :

Tous les caissons sont livrés avec un kit de raccordement armoire / caisson comprenant :

- 1 gaine de 1 mètre,
- 1 collerette Ø 100 mm,
- 2 colliers de serrage



### Ventilation avec rejet vers l'extérieur

Ventilation sans filtration, rejet des vapeurs vers l'extérieur. Le kit comprend 1 caisson et 1 kit de raccordement armoire/caisson, reste à prévoir la gaine de raccordement caisson/mur. Modèle standard ou ATEX CE II 3G (protégés contre les risques d'explosion)



### ventilation avec rejet vers l'extérieur

TX9100 [3] Caisson standard

TX9170 Caisson ATEX CE II 3G avec raccords

### Ventilation / filtration avec recirculation d'air filtré à l'intérieur du local

L'air est filtré avant d'être rejeté dans le local. Le kit, proposé en 3 versions, comprend 1 caisson, 1 kit de raccordement armoire/caisson et 1 filtre "vapeurs organiques"

caisson NFX15211 : conforme aux exigences d'efficacité de filtration, de confinement, de vitesse d'air



[4] caisson standard



[6] caisson ATEX CE II 3G protégé contre les risques d'explosion



	ventilation - filtration à recirculation d'air filtré à l'intérieur du local	référence	Prix HT
standard	[4] caisson, filtre, raccordement filtre de rechange	TX9110 TX9115	
selon norme NFX15211	[5] caisson, filtre, raccordement filtre de rechange	TX9120 TX9125	
ATEXCEII3G	[6] caisson, filtre, raccordement filtre de rechange	TX9130 TX9115	