



Armoires de sécurité multirisques portes pliables

► stockage sécurisé des produits chimiques et toxiques

Construction

- corps en tôle d'acier peint entièrement soudé
- solides et résistantes
- pieds de positionnement pour compenser les aspérités du sol
- 2 portes pliables à double paroi pour un gain de place

Sécurité

- serrure à cylindre intégrée dans la poignée rotative
- protection contre une utilisation non autorisée

Ventilation

- ventilation naturelle par ouvertures d'aération dans la partie inférieure
- raccord de sortie Ø 75 mm partie supérieure
- ventilation en option : 120 v/h : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dimension du module 200 x p400 x h200 mm, gaine d'évacuation longueur max. 5 mètres

Équipements intérieurs au choix

- 2 ou 3 étagères en acier zingué, 1 bac de rétention et 1 caillebotis, étagères réglables en hauteur, charge max. : 100 kg / étagère
- 2 à 6 étagères coulissantes en tôle d'acier peinte avec bac de rétention amovible en plastique, capacité max. 50 kg



1



2

Armoires combinées acides / bases / inflammables

EN90 - certifiées EN14470-1 / 90 min

Compartiments produits chimiques

- 2 compartiments pour produits chimiques corrosifs (acides et bases), extérieur en tôle d'acier revêtement époxy avec portes battantes
- compartiments séparés hermétiquement avec aspiration et serrure indépendante
- étagères coulissantes avec bac de rétention amovible en PE
- angle d'ouverture de porte max. : 110°

Compartiment produits inflammables

- compartiment certifié suivant EN14470-1 90 minutes pour produits inflammables avec porte pliante et serrure
- deux versions : tiroirs ou étagères coulissantes en acier revêtement époxy
- système de blocage des portes en position ouverte avec fusible thermosensible : fermeture forcée au-dessus de 50°C
- angle d'ouverture de porte max. : 90°
- bac de rétention au sol amovible capacité 11 litres
- 2 clapets d'aération à l'arrière avec fermeture automatique au-dessus de 70°C
- gonds de porte anti-étincelles
- système de ventilation et filtration en option, voir page 73



1

Caractéristiques

- **dimensions internes (lxpxh) :**
compartiment inflammable : 450 x 520 x h1740 mm
compartiment chimique : 527 x 527 x h(2x910) mm
- **dimensions externes (lxpxh) :**
1200 x 615 x 1968 mm / 420 kg

	Armoires comptoirs	Armoires hautes
dimensions externes (lxpxh)	1055 x 520 x h1105	1055 x 520 x h1950
dimensions internes (lxpxh)	996 x 493 x h990	996 x 493 x h1835
poids	44 kg	75 kg
armoires		
2 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol	ES3110	-
3 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol	-	ES3140 1
2 étagères coulissantes	ES3120 2	-
3 étagères coulissantes	ES3130	-
4 étagères coulissantes	-	ES3150
6 étagères coulissantes	-	ES3160
ventilation		
Ventilation standard	EX8436	EX8436

compartiment produits chimiques	compartiment produits inflammables - 90 minutes	référence	Prix HT
2 portes 2 x 3 étagères coulissantes	1 porte pliante 6 tiroirs et 1 bac rétention	LMA600 1	
2 portes 2 x 2 étagères coulissantes	1 porte pliante 3 étagères et 1 bac rétention	LMA700	