temp. max. + 100°C

Bains-marie électroniques

- contrôleur grand écran
- fonction timer

- écran couleur avec affichage et réglage de la température
- alarmes sonores et visuelles
- cuve en acier inox
- chauffage rapide
- sécurités de surchauffe indépendantes
- livrés avec couvercle en acier inox, plaque de fond perforée et robinet de vidange

capacité	8 litres	16 litres	22 litres	24 litres	41 litres
température	ambiante+5°C à +100°C	ambiante+5°C à +100°C	ambiante+5°C à +100°C	ambiante+5°C à +100°C	ambiante+5°C à +100°C
précision à 50°C	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C
capacité portoirs	4 portoirs	8 portoirs	8 portoirs	12 portoirs	9 portoirs
dim. intérieures (L x l x p)	245 x 200 x p165 mm	400 x 245 x p165 mm	400 x 245 x p225 mm	600 x 245 x p165 mm	410 x 296 x p335 mm
dim. extérieures (l x p x h)	340 x 395 x h275 mm	500 x 440 x h275 mm	500 x 440 x h345 mm	700 x 440 x h275 mm	510 x 490 x h465 mm
poids	11 kg	15 kg	17 kg	22 kg	26 kg
chauffage	1,0 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Bains-marie électroniques	GF6108	GF6116	GF6122 [1]	GF6124	GF6141 [2]
accessoires - portoirs en acier inox					
portoir pour 20 tubes Ø12 mm [3]	GF6001	GF6001	GF6001	GF6001	GF6001
portoir pour 20 tubes Ø16-17 mm	GF6002	GF6002	GF6002	GF6002	GF6002
portoir pour 5 tubes Ø31 mm	GF6003	GF6003	GF6003	GF6003	GF6003

temp. max. + 100°C

Bains-marie électroniques
avec système de circulation

- parfaite homogénéité de la température
- contrôleur grand écran
- fonction timer

- écran couleur avec affichage et réglage de la température
- alarmes sonores et visuelles
- cuve en acier inox
- chauffage rapide
- sécurités de surchauffe indépendantes
- livrés avec couvercle en acier inox, plaque de fond perforée et robinet de vidange
- système de circulation : moteur électrique en fond de cuve avec barreau magnétique pour l'aspiration de l'eau vers le centre de la cuve et rejet vers l'extérieur

capacité	8 litres	16 litres
température	ambiante+10°C à +100°C	ambiante+10°C à +100°C
précision à 50°C	±0,1°C	±0,1°C
capacité portoirs	4 portoirs	8 portoirs
dim. intérieures (L x l x p)	245 x 200 x p165 mm	400 x 245 x p165 mm
dim. extérieures (l x p x h)	340 x 395 x h345 mm	500 x 440 x h345 mm
poids	13 kg	18 kg
chauffage	1,0 kW	1,5 kW
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Bains-marie électroniques	GF6208	GF6216 [1]
accessoires		
portoir pour 20 tubes Ø12 mm	GF6001	GF6001
portoir pour 20 tubes Ø16-17 mm	GF6002	GF6002
portoir pour 5 tubes Ø31 mm [2]	GF6003	GF6003

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.06.2017, sans engagement