Thermobloc à sec

temp. max.
+ 150°C

- blocs en aluminium facilement interchangeables, grâce à une tige à visser dans le bloc
- large gamme de blocs
- contrôle de la température avec thermomètre placé dans un orifice spécial de chaque bloc
- régulateur de température à microprocesseur avec thermosonde Pt100 et affichage digital
- température : réglable jusqu'à +150°C
- exactitude : ±0,5°C à 37°C
- protection IP40
- alimentation : 230 V, 50-60 Hz

blocs aluminium

capacité	prof.	réf.	Prix HT
pour tubes standard			
30 x Ø6	p48 mm	**TBX3006**	
20 x Ø10	p48 mm	**TBX2010**	
20 x Ø12	p48 mm	**TBX2012**	
12 x Ø16	p48 mm	**TBX1216**	
12 x Ø18	p48 mm	**TBX1218**	
12 x Ø20	p48 mm	**TBX1220**	
6 x Ø25	p48 mm	**TBX0625**	
6 x Ø26	p48 mm	**TBX0627**	
4 x Ø30	p48 mm	**TBX0629**	
pour µtubes Eppendorf® 0,4 / 0,5 ml			
30 x Ø8	p27 mm	**TBX3008**	
pour µtubes Eppendorf® 1,5 / 2,0 ml			
20 x Ø11	p35 mm	**TBX2011**	
pour cuves photométriques 10 x 10 mm			
18 x Ø12,5	p37 mm	**TBX1812**	
pour microplaques 150 x 100 x 150 mm			
1 x 96 puits	40 mm	**TBX2096**	

blocs	T°C max.	puissance	dim. (Lxpxh) / poids	référence	Prix HT
3 blocs	+150°C	270 W	220 x 325 x 95 mm / 3,6 kg	**TBX32**	